

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/4sd-6-20-pompa-glebinowa-ibo-w-wykonaniu-antypiaskowym-20m-kabel-400v-p-2990.html>



4SD 6-20 POMPA GŁĘBINOWA IBO W WYKONANIU ANTYPISKOWYM + 20m kabel 400V

Cena brutto	1 877,43 zł
Cena netto	1 526,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ibo46/5
Kod producenta	2175
Producent	IBO

Opis produktu

Pompy 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiających optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.
Zasilanie dla pomp 4SDm 230V~ / 50Hz.
Zasilanie dla pomp 4SD 400V~3 / 50Hz.

Każda pompa sprzedawana posiada 1,5m kabla przyłączeniowego.
Przy zamówieniu można domówić potrzebną długość kabla oraz przyłącze hermetyczne.
Opcje te dostępne są w naszym sklepie.

TYP	MAX. PODNIOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SIŁNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]	Zasilanie
4SD 3-14 /	103	94	11001 1/2"		96	400/230
4SD 3-18 /	135	94	15001 1/2"		96	400/230
4SD 6-10 /	74	162	15001 1/2"		96	400/230
4SD 6-14 /	103	162	22001 1/2"		96	400/230
4SD 6-20	148	168	30002"		96	400
4SD 8-15	100	250	30002"		96	400
4SD 8-20	135	250	40002"		96	400
4SD 8-25	169	250	55002"		96	400
4SD 10-13	72	323	30002"		96	400
4SD 10-17	94	323	40002"		96	400
4SD 10-22	121	323	55002"		96	400
4SD 16-14	75	408	40002"		96	400
4SD 16-18	99	408	55002"		96	400

