


Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/automatyczna-pompa-glebinowa-promax-pressure-well-60008-p-3152.html>



Automatyczna pompa głębinowa - ProMax Pressure Well 6000/8

Cena brutto	2 721,00 zł
Cena netto	2 212,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	oase19
Kod producenta	2333
Producent	OASE

Opis produktu

Woda jest niezbędna w domu i w ogrodzie. OASE oferuje inteligentne, zaawansowane i niezawodne rozwiązania dla zaopatrzenia w wodę użytkową gospodarstw domowych. Inteligentne pompy ogrodowe i pompy do domowych instalacji wodnych z serii ProMax lub solidne pompy głębinowe ze zintegrowaną automatyką zapewniają efektywną pracę i są przyjazne środowisku

- 3 główne cechy produktu**
Wszechstronna
Możliwość instalacji w pionie lub w poziomie
Wyjątkowo długi kabel zasilający
30 m kabel zapewnia pompie wygodną instalację nawet w przypadku odwiertów o głębokościach 10 m, 15 m czy 20 m
Z innowacyjną stopką
- Zwiększona stabilność przy odwiertach od 150 mm
 - W studniach o dużej średnicy możliwość instalacji poziomo
 - Stabilna pozioma instalacja powyżej osadów zbierających się na dnie zbiorników

PROMAX PRESSURE Dane techniczne	
Model	6000/8
Wydajność maksymalna – Q max.	6000 l/h
Wysokość podnoszenia – H max.	57 m
Ciśnienie – max.	5,7 bar
Pobór mocy	1100 W
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Gwarancja ¹⁾ G	2 lata
Rodzaj wirnika	8-stopniowy
Maksymalna głębokość zanurzenia	20 m
Funkcja automatyczna	Tak
Przyłącza wejście/wyjście	1" (33,3 mm)
Ilość podłączonych zraszaczy / maks. długość węża na zraszacza ²⁾	5 x / 25 m 5 x / 50 m
Długość kabla zasilającego	30 m
Waga netto	13,1 kg
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.)	352 x 352 x 871 mm

WYDAJNOŚĆ I SWOBODA INSTALACJI

ProMax Pressure – automatyczna pompa głębinowa

Automatyczne zaopatrzenie w wodę

O wydajności 6000 litrów na godzinę
i maksymalnym ciśnieniu 5,7 bar

Wysoka jakość i trwałość

Obudowa ze stali nierdzewnej

Bezpieczne użytkowanie

Wyposażona w czujnik termiczny
chroniący przed pracą nad suchą

Praktyczna

Wyposażona w stopkę umożliwiającą
różne rodzaje instalacji

Posiada gumowe wkładki dla
zredukowania hałasu wywołanego
przez drgania

Wydajna i cicha

8-stopniowy wirnik

Dobrze zabezpieczona

Filtr wstępny wykonany ze stali
nierdzewnej i podwyższona podstawa dla
ochrony przed zabrudzeniami

