

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/czujnik-hunter-solar-sync-sen-p-5275.html>

Czujnik HUNTER Solar-Sync-SEN

Cena brutto	597,00 zł
Cena netto	485,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Ssynk12
Kod producenta	377999
Producent	HUNTER

Opis produktu

Wysoce zaawansowany czujnik pogodowy Solar Sync oblicza wartość ewapotranspiracji (ET) i codziennie dostosowuje sterowniki Hunter do lokalnych warunków pogodowych. Solar Sync mierzy ilość promieniowania słonecznego i temperaturę, a następnie wykorzystuje wartość ET do określenia prawidłowej wartości procentowej korekty sezonowej, która powinna zostać przesłana do sterownika. Następnie sterownik w oparciu o wartość korekty sezonowej uzyskanej z Solar Sync zmienia zaprogramowany czas pracy tak, aby rzeczywisty czas nawadniania w danym dniu był dostosowany do warunków atmosferycznych na danym terenie Ponadto Solar Sync integruje popularne funkcje czujników Rain-Click™ i Freeze-Click® firmy Hunter, aby bezzwłocznie wyłączyć system nawadniania w przypadku wykrycia deszczu i/lub mrozu. Model Solar Sync jest kompatybilny z większością sterowników Hunter i jest przeznaczony do zastosowań zarówno na terenach przydomowych, komercyjnych jak i miejskich.

- Automatycznie dostosowuje czas trwania nawadniania zależnie od warunków atmosferycznych wykorzystując dane o promieniowaniu słonecznym i temperaturze powietrza na nawadnianym terenie
- Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, w przypadku wykrycia opadów deszczu lub gdy temperatura spadnie poniżej 3°C
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnika
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Możliwość zastosowania ze standardowymi sterownikami firmy Hunter, Centralus™, ICC2 lub ACC2 oraz z centralnymi, internetowymi instalacjami sterującymi IMMS™