Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:21

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/czujnik-hunter-solar-sync-sen-p-5275.html



Czujnik HUNTER Solar-Sync-SEN

Cena brutto	**597,00 zł**
Cena netto	**485,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Ssynk12**
Kod producenta	**377999**
Producent	**HUNTER**

Opis produktu

Wysoce zaawansowany czujnik pogodowy Solar Sync oblicza wartość ewapotranspiracji (ET) i codziennie dostosowuje sterowniki Hunter do lokalnych warunków pogodowych. Solar Sync mierzy ilość promieniowania słonecznego i temperaturę, a następnie wykorzystuje wartość ET do określenia prawidłowej wartości procentowej korekty sezonowej, która powinna zostać przesłana do sterownika. Następnie sterownik w oparciu o wartość korekty sezonowej uzyskanej z Solar Sync zmienia zaprogramowany czas pracy tak, aby rzeczywisty czas nawadniania w danym dniu był dostosowany do warunków atmosferycznych na danym terenie Ponadto Solar Sync integruje popularne funkcje czujników Rain-Clik™ i Freeze-Clik® firmy Hunter, aby bezzwłocznie wyłączyć system nawadniania w przypadku wykrycia deszczu i/lub mrozu. Model Solar Sync jest kompatybilny z większością sterowników Hunter i jest przeznaczony do zastosowań zarówno na terenach przydomowych, komercyjnych jak i miejskich.

- Automatycznie dostosowuje czas trwania nawadniania zależnie od warunków atmosferycznych wykorzystując dane o promieniowaniu słonecznym i temperaturze powietrza na nawadnianym terenie
- Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, w przypadku wykrycia opadów deszczu lub gdy temperatura spadnie poniżej 3°C
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnika
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Możliwość zastosowania ze standardowymi sterownikami firmy Hunter, Centralus™, ICC2 lub ACC2 oraz z centralnymi, internetowymi instalacjami sterującymi IMMS™