

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozowania-nawozu-dosa-pro-p-3064.html>



dozowania nawozu - Dosa Pro

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	dosapro1
Kod producenta	2246
Producent	IRRITEC

Opis produktu

Proste, kompaktowe i oszczędne rozwiązanie do wstrzykiwania nawozów i kwasów - Dosa Pro

Irritec zaprojektował tę jednostkę z myślą o proporcjonalnej fertygacji, aby móc zaoferować system który, dzięki precyzyjnemu i łatwemu w obsłudze regulatorowi, może zapewnić bardziej wydajne dozowanie nawozów oraz zarządzanie systemem nawadniania. Urządzenie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują prostego i taniego systemu automatycznego nawożenia.

Niezawodny i łatwy w użyciu

Dosa Pro pozwala na proporcjonalne wstrzykiwanie dwóch roztworów nawozowych oraz kwasu do korekty (opcja). Działa to w sposób bardzo prosty. Użytkownik programuje pożądany udział nawozu oraz pH dla każdego z dwóch roztworów (np. 1% roz-twór A, 2 % roztwór B pH 6.0). Dzięki informacjom pozyskanym od wodomierza (nie załączonego w zestawie) oraz od liczników nawozu Dosa Pro2 wstrzykuje ilości nawozu odpowiednie do osiągnięcia jednolitego i precyzyjnie odmierzonego roztworu do fertygacji.

TABELA CHARAKTERYSTYKI I CEN NETTO:

MODEL	PRZEPŁYW MC/H	POMPA GŁÓWNA	PRZYŁĄCZE	STREFY	NETTO
2 nawozy	5	40 mt	bypass	20	34400
3 nawozy	5	40 mt	bypass	19	38100
4 nawozy	5	40 mt	bypass	18	40900
5 nawozów	5	40 mt	bypass	17	43450
6 nawozów	5	40 mt	bypass	16	45900
2 nawozy	5	50 mt	bypass	20	36300
3 nawozy	5	50 mt	bypass	19	39900
4 nawozy	5	50 mt	bypass	18	44200
5 nawozów	5	50 mt	bypass	17	46400
6 nawozów	5	50 mt	bypass	16	49300

Charakterystyka

- Proporcjonalne dozowanie dwóch roztworów odżywki.
- Opcja włączenia wstrzykiwania kwasu do korekty pH.
- 8 niezależnych programów nawadniania, każdy program może obsłużyć do 64 sekcji (8 modułów).
- Do 32 dziennych uruchomień dla każdego programu.
- 1 program awaryjny sterowany za pomocą czujników zewnętrznych (alarmy wilgotnoś-ci i temperatury).
- Sterowanie płukaniem zwrotnym w 2 automatycznych filtrach, indukowanym przez manometr różnicowy.
- Sterowanie pompą lub zaworem głównym.
- Czujnik deszczu oraz awaryjne odczyty wartości (ciśnienie, przepływ, itp.).
- Połączenie z komputerem poprzez oprogramowanie WINFERTY (opcja).

