Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:04

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozowania-nawozu-dosa-pro-p-3064.html



dozowania nawozu - Dosa Pro

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**dosapro1**
Kod producenta	**2246**
Producent	**IRRITEC**

Opis produktu

Proste, kompaktowe i oszczędne rozwiązanie do wstrzykiwania nawozów i kwasów - Dosa Pro

Irritec zaprojektował tę jednostkę z myślą o proporcjonalnej fertygacji, aby móc zaoferować system który, dzięki precyzyjnemu i łatwemu w obsłudze regulatorowi, może zapewnić bardziej wydajne dozowanie nawozów oraz zarządzanie systemem nawadniania. Urządzenie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują prostego i taniego systemu automatycznego nawożenia.

Niezawodny i łatwy w użyciu

Dosa Pro pozwala na proporcjonalne wstrzykiwanie dwóch roztworów nawozowych oraz kwasu do korekty (opcja).
Działa to w sposób bardzo prosty. Użytkownik programuje pożądany udział nawozu oraz pH dla każdego z dwóch roztworów (np. 1% roz-twór A, 2 % roztwór B pH 6.0). Dzięki informacjom pozyskanym od wodomierza (nie załączonego w zestawie) oraz od liczników nawozu Dosa Pro2 wstrzykuje ilości nawozu odpowiednie do osiągnięcia jednolitego i precyzyjnie odmierzonego roztworu do fertygacji.

TABELA CHARAKTERYSTKI I CEN NETTO:

MODEL	PRZEPŁYW MC/H	POMPA GŁÓWNA	PRZYŁĄCZE	STREFY	NETTO
2 nawozy	5	40 mt	bypass	20	34400
3 nawozy	5	40 mt	bypass	19	38100
4 nawozy	5	40 mt	bypass	18	40900
5 nawozów	5	40 mt	bypass	17	43450
6 nawozów	5	40 mt	bypass	16	45900
2 nawozy	5	50 mt	bypass	20	36300
3 nawozy	5	50 mt	bypass	19	39900
4 nawozy	5	50 mt	bypass	18	44200
5 nawozów	5	50 mt	bypass	17	46400
6 nawozów	5	50 mt	bypass	16	49300

Charakterystyka

- **Proporcjonalne dozowanie dwóch roztworów odżywki.**
- **Opcja włączenia wstrzykiwania kwasu do korekty pH.**
- **8 niezależnych programów nawadniania, każdy program może obsłużyć do 64 sekcji (8 modułów).**
- **Do 32 dziennych uruchomień dla każdego programu.**
- **1 program awaryjny sterowany za pomocą czujników zewnętrznych (alarmy wilgotnoś-ci i temperatury).**
- **Sterowanie płukaniem zwrotnym w 2 automatycznych filtrach, indukowanym przez manometr różnicowy.**
- **Sterowanie pompą lub zaworem głównym.**
- **Czujnik deszczu oraz awaryjne odczyty wartości (ciśnienie, przepływ, itp.).**
- **Połączenie z komputerem poprzez oprogramowanie WINFERTY (opcja).**