Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-minidos-0-025-0-4-kwas-nadoctowy-p-3329.html



Dozownik MiniDos 0,025% - 0,4% (kwas nadoctowy)

Cena brutto	**6 100,00 zł**
Cena netto	**4 959,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**HSys7**
Producent	**HYDRO SYSTEMS**

Opis produktu

MiniDos - Przepływy wody od 1.6m3 do 2.7m3, łącze 3/4"

		Wyłącznik	Ciśnienie Operacyjne (Bar)	Przepływ (L/h)	Zakres Proporcji (%)
Model					
112609GB	MiniDos 0.4%	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.025 - 0.4
112609KGB	MiniDos 0.4% (Kwas Nadoctowy)	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.025 - 0.4
112601GB	MiniDos 1%	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.2 - 1.0
112603GB	MiniDos 2.5%	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.5 - 2.5
112605GB	MiniDos 5%	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	1.0 - 5.0
SVP0159	MiniDos 5% do wodo rozpuszczalne oleje	Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	1.0 - 5.0
112607GB	MiniDos 10%	Tak	1.0 - 4.5	7 - 2700	2.0 - 10.0
SVP0089GB	Minidos 10% + Zestaw do Gęstych Substancji	Tak	1.0 - 4.5	16 - 2200	2.0 - 10.0
SVP0156	Minidos 10% do wodo rozpuszczalne oleje	Tak	1.0 - 4.5	16 - 2200	2.0 - 10.0
112621GB	MiniDos 20%	Tak	1.0 - 4.5	16 - 1500	4.0 - 20.0

Zaprojektowane dla średniego zakresu przepływu wody
Zakres temperatur: 1° - 38°
Do użytku we wszystkich aplikacjach komercyjnych z wyjątkiem instalacji ochrony zdrowia zwierząt
Dostępne materiał uszczelnienia: Viton, Aflas, EPDM, Kalrez
Osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych
Zintegrowany wyłącznik we wszystkich modelach
Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami

Dosmatic MiniDos®, stosowany jest w aplikacjach nisko i średnio przepływowych. Zasilanie ciśnieniem obiegowym, jest oszczędną alternatywą dla elektrycznych urządzeń tego typu. W przeciwieństwie do elektrycznych pomp, dozownik **MiniDos®** nie wymaga odrębnego zasilania, polegając jedynie na cieczy przepływającej w obiegu, co umożliwia jego montaż w dowolnym miejscu. Łatwa instalacja oraz szybka konserwacja powodują, że są to idealne dozowniki w zastosowaniu nisko i średnio przepływowych.

Bezpiecznie i Oszczędnie
Dozowniki **MiniDos®** nie potrzebują odrębnego zasilania, polegając jedynie na ciśnieniu panującym w obiegu. Tylko dolna część urządzenia i komora mieszania mają bespośredni kontakt z dodawaną substancją, przez co znacznie przedłużona została trwałość układu pompującego. Innowacyjna komora mieszania zapewnia dokładną jednolitość substancji w obiegu. Typowe dla tego typu urządzeń jest także zredukowanie czasu uruchomienia systemu o 30-60% w stosunku do ich elektrycznych odpowiedników.

Wytrzymała Kostrukcja, Proste Działanie
Dozowniki Dosmatic USA skonstruowane są z prawnie zastrzeżonych materiałów kompozytowych, stanowczo trwalszych od PVDF, co daje im przewage w mozliwości stosowania agresywnych środków chemicznych przy wysokim ciśnieniu. Wbudowany

przełącznik bajpasowy umożliwia przerwanie dozowania bez wyłączania obiegu. Do każdego urządzenia jest opcjonalnie dostępny zawór opływowy.

Zastosowania MiniDos'a

· Przetwórstwo Spożywcze- przy dezynfekcji powierzchni, na lini butelkowania, eliminacja odorów w chłodziarkach rybnych w sklepach, w lodziarkach, i nie tylko.
· Przemysł Elektroniczny- przy produkcji PCB, czyszeniu kwasami, rozpuszczalnikami, itp.
· Ogrodnictwo: przy aplikacji nawozów, pestycydów, herbicydów, środków grzybobójczych, kwasów, oraz środków dezynfekujących.
· Metalurgia: przy dyspensowaniu substancji chłodzących obrabiarki, olejów, rozpuszczalników, oraz mydła.
· W warunkach wymagających zachowanie higieny sanitarnej, w oczyszczalniach ścieków, basenach publicznych, w kurnikach oraz rzeźniach, w kopalniach węgla przy stabilizacji pyłu węglowego.
· Stosowane do aplikacji środków chemicznych, przy nakładaniu powierzchni asfaltowych, do systemów AWJ, bio-dekontaminacji , w betoniarni, oraz przy obróbce drewna.
· W dozowaniu pestycydów, insektycydów, oraz dezynfekcji i dezynsekcji pojazdów lub obszarów.
· Myjnie samochodowe: dozowanie chemii, wosków, substancji osuszających, oraz pianek.
· Wodociągi: dozownie do rurociągów miejskich oraz przemysłowych.