

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-minidos-0-5-2-5-p-3331.html>



Dozownik MiniDos 0,5% - 2,5%

Cena brutto	2 720,48 zł
Cena netto	2 211,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HSys9
Producent	HYDRO SYSTEMS

Opis produktu

MiniDos - Przepływ wody od 1.6m3 do 2.7m3, łącznie 3/4"

				Wyłącznik	Ciśnienie Operacyjne (Bar)	Przepływ (L/h)	Zakres Proporcji (%)
Model							
112609GB	MiniDos 0.4%			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.025 - 0.4
112609KGB	MiniDos 0.4% (Kwas Nadoctowy)			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.025 - 0.4
112601GB	MiniDos 1%			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.2 - 1.0
112603GB	MiniDos 2.5%			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	0.5 - 2.5
112605GB	MiniDos 5%			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	1.0 - 5.0
SVP0159	MiniDos 5% do wodo rozpuszczalne oleje			Tak	0.5 - 9.5	7 - 2700	1.0 - 5.0
112607GB	MiniDos 10%			Tak	1.0 - 4.5	7 - 2700	2.0 - 10.0
SVP0089GB	Minidos 10% + Zestaw do Gęstych Substancji			Tak	1.0 - 4.5	16 - 2200	2.0 - 10.0
SVP0156	Minidos 10% do wodo rozpuszczalne oleje			Tak	1.0 - 4.5	16 - 2200	2.0 - 10.0
112621GB	MiniDos 20%			Tak	1.0 - 4.5	16 - 1500	4.0 - 20.0

- ☐Zaprojektowane dla średniego zakresu przepływu wody
- ☐Zakres temperatur: 1° - 38°
- ☐Do użytku we wszystkich aplikacjach komercyjnych z wyjątkiem instalacji ochrony zdrowia zwierząt
- ☐Dostępne materiał uszczelnienia: Viton, Aflas, EPDM, Kalrez
- ☐Osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych
- ☐Zintegrowany wyłącznik we wszystkich modelach
- ☐Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami

Dosmatic MiniDos®, stosowany jest w aplikacjach nisko i średnio przepływowych. Zasilanie ciśnieniem obiegowym, jest oszczędną alternatywą dla elektrycznych urządzeń tego typu. W przeciwieństwie do elektrycznych pomp, dozownik **MiniDos®** nie wymaga odrębnego zasilania, polegając jedynie na cieczy przepływającej w obiegu, co umożliwia jego montaż w dowolnym miejscu. Łatwa instalacja oraz szybka konserwacja powodują, że są to idealne dozowniki w zastosowaniu nisko i średnio przepływowych.

Bezpiecznie i Oszczędnie

Dozowniki **MiniDos®** nie potrzebują odrębnego zasilania, polegając jedynie na ciśnieniu panującym w obiegu. Tylko dolna część urządzenia i komora mieszania mają bezpośredni kontakt z dodawaną substancją, przez co znacznie przedłużona została trwałość układu pompującego. Innowacyjna komora mieszania zapewnia dokładną jednolitość substancji w obiegu. Typowe dla tego typu urządzeń jest także zredukowanie czasu uruchomienia systemu o 30-60% w stosunku do ich elektrycznych odpowiedników.

Wytrzymała Konstrukcja, Proste Działanie

Dozowniki Dosmatic USA skonstruowane są z prawnie zastrzeżonych materiałów kompozytowych, stanowiąc trwalszych od PVDF, co daje im przewagę w możliwości stosowania agresywnych środków chemicznych przy wysokim ciśnieniu. Wbudowany przełącznik bajpasowy umożliwia przerwanie dozowania bez wyłączania obiegu. Do każdego urządzenia jest opcjonalnie dostępny zawór opływowy.

Zastosowania MiniDos'a

- Przetwórstwo Spożywcze- przy dezynfekcji powierzchni, na lini butelkowania, eliminacja odorów w chłodziarkach rybnych w sklepach, w lodziarkach, i nie tylko.
- Przemysł Elektroniczny- przy produkcji PCB, czyszczeniu kwasami, rozpuszczalnikami, itp.
- Ogrodnictwo: przy aplikacji nawozów, pestycydów, herbicydów, środków grzybobójczych, kwasów, oraz środków dezynfekujących.
- Metalurgia: przy dyspensowaniu substancji chłodzących obrabiarki, olejów, rozpuszczalników, oraz mydła.
- W warunkach wymagających zachowanie higieny sanitarnej, w oczyszczalniach ścieków, basenach publicznych, w kurnikach oraz rzeźniach, w kopalniach węgla przy stabilizacji pyłu węglowego.
- Stosowane do aplikacji środków chemicznych, przy nakładaniu powierzchni asfaltowych, do systemów AWJ, bio-dekontaminacji, w betoniarni, oraz przy obróbce drewna.
- W dozowaniu pestycydów, insektycydów, oraz dezynfekcji i dezynsekcji pojazdów lub obszarów.
- Myjnie samochodowe: dozowanie chemii, wosków, substancji osuszających, oraz pianek.
- Wodociągi: dozownie do rurociągów miejskich oraz przemysłowych.