

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-miniidos-2-10-do-wodo-rozpuszczalne-oleje-p-3336.html>

## Dozownik MiniDos 2% - 10% do wodo rozpuszczalne oleje

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>3 275,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>2 662,60 zł</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta | <b>HSys14</b>        |
| Producent      | <b>HYDRO SYSTEMS</b> |

### Opis produktu

**MiniDos - Przepływy wody od 1.6m3 do 2.7m3, łącznie 3/4"**

|              |                                            |  |  | Wyłącznik | Ciśnienie Operacyjne (Bar) | Przepływ (L/h) | Zakres Proporcji (%) |
|--------------|--------------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Model</b> |                                            |  |  |           |                            |                |                      |
| 112609GB     | MiniDos 0.4%                               |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 0.025 - 0.4          |
| 112609KGB    | MiniDos 0.4% (Kwas Nadcoctowy)             |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 0.025 - 0.4          |
| 112601GB     | MiniDos 1%                                 |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 0.2 - 1.0            |
| 112603GB     | MiniDos 2.5%                               |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 0.5 - 2.5            |
| 112605GB     | MiniDos 5%                                 |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 1.0 - 5.0            |
| SVP0159      | MiniDos 5% do wodo rozpuszczalne oleje     |  |  | Tak       | 0.5 - 9.5                  | 7 - 2700       | 1.0 - 5.0            |
| 112607GB     | MiniDos 10%                                |  |  | Tak       | 1.0 - 4.5                  | 7 - 2700       | 2.0 - 10.0           |
| SVP0089GB    | Minidos 10% + Zestaw do Gęstych Substancji |  |  | Tak       | 1.0 - 4.5                  | 16 - 2200      | 2.0 - 10.0           |
| SVP0156      | Minidos 10% do wodo rozpuszczalne oleje    |  |  | Tak       | 1.0 - 4.5                  | 16 - 2200      | 2.0 - 10.0           |
| 112621GB     | MiniDos 20%                                |  |  | Tak       | 1.0 - 4.5                  | 16 - 1500      | 4.0 - 20.0           |

- Zaprojektowane dla średniego zakresu przepływu wody
- Zakres temperatur: 1° - 38°
- Do użytku we wszystkich aplikacjach komercyjnych z wyjątkiem instalacji ochrony zdrowia zwierząt
- Dostępne materiały uszczelnienia: Viton, Aflas, EPDM, Kalrez
- Osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych
- Zintegrowany wyłącznik we wszystkich modelach
- Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami

**Dosmatic MiniDos®**, stosowany jest w aplikacjach nisko i średnio przepływowych. Zasilanie ciśnieniem obiegowym, jest oszczędną alternatywą dla elektrycznych urządzeń tego typu. W przeciwieństwie do elektrycznych pomp, dozownik **MiniDos®** nie wymaga odrębnego zasilania, polegając jedynie na cieczy przepływającej w obiegu, co umożliwia jego montaż w dowolnym miejscu. Łatwa instalacja oraz szybka konserwacja powodują, że są to idealne dozowniki w zastosowaniu nisko i średnio przepływowych.

#### Bezpiecznie i Oszczędnie

Dozowniki **MiniDos®** nie potrzebują odrębnego zasilania, polegając jedynie na ciśnieniu panującym w obiegu. Tylko dolna część urządzenia i komora mieszania mają bezpośredni kontakt z dodawaną substancją, przez co znacznie przedłużona została trwałość układu pompującego. Innowacyjna komora mieszania zapewnia dokładną jednolitość substancji w obiegu. Typowe dla tego typu urządzeń jest także zredukowanie czasu uruchomienia systemu o 30-60% w stosunku do ich elektrycznych odpowiedników.

#### Wytrzymała Konstrukcja, Proste Działanie

Dozowniki Dosmatic USA skonstruowane są z prawnie zastrzeżonych materiałów kompozytowych, stanowiąc trwalszych od PVDF, co daje im przewagę w możliwości stosowania agresywnych środków chemicznych przy wysokim ciśnieniu. Wbudowany

przełącznik bajpasowy umożliwia przerwanie dozowania bez wyłączania obiegu. Do każdego urządzenia jest opcjonalnie dostępny zawór opływowy.

**Zastosowania MiniDos'a**

- Przetwórstwo Spożywcze- przy dezynfekcji powierzchni, na lini butelkowania, eliminacja odorów w chłodziarkach rybnych w sklepach, w lodziarkach, i nie tylko.
- Przemysł Elektroniczny- przy produkcji PCB, czyszczeniu kwasami, rozpuszczalnikami, itp.
- Ogrodnictwo: przy aplikacji nawozów, pestycydów, herbicydów, środków grzybobójczych, kwasów, oraz środków dezynfekujących.
- Metalurgia: przy dyspensowaniu substancji chłodzących obrabiarki, olejów, rozpuszczalników, oraz mydła.
- W warunkach wymagających zachowanie higieny sanitarnej, w oczyszczalniach ścieków, basenach publicznych, w kurnikach oraz rzeźniach, w kopalniach węgla przy stabilizacji pyłu węglowego.
- Stosowane do aplikacji środków chemicznych, przy nakładaniu powierzchni asfaltowych, do systemów AWJ, bio-dekontaminacji, w betoniarni, oraz przy obróbce drewna.
- W dozowaniu pestycydów, insektycydów, oraz dezynfekcji i dezynsekcji pojazdów lub obszarów.
- Myjnie samochodowe: dozowanie chemii, wosków, substancji osuszających, oraz pianek.
- Wodociągi: dozownie do rurociągów miejskich oraz przemysłowych.