

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-superdos-30-0-025-0-3-agresywna-chemia-p-3349.html>



# Dozownik SuperDos 30 0,025% - 0,3% agresywna chemia

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 9 125,02 zł   |
| Cena netto     | 7 418,72 zł   |
| Czas wysyłki   | 24 godziny    |
| Kod producenta | HSys26        |
| Producent      | HYDRO SYSTEMS |

## Opis produktu

SuperDos - Przepływ wody od 3.4m3 do 10m3, łącznie: Superdos 15/20/30 1", Superdos 45 5/4"

|               |                                               | Wylącznik | Ciśnienie Operacyjne (Bar) | Przepływ (L/h) | Zakres Proporcji (%) |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------------|
| SuperDos 15TF |                                               |           |                            |                |                      |
| 113727RGB     | SuperDos 15TF 0.3%                            | Tak       | 0.30 - 4.1                 | 30 - 3,400     | 0.025 - 0.3          |
| 113702GB      | SuperDos 15TF 2.5%                            | Tak       | 0.30 - 4.1                 | 30 - 3,400     | 0.2 - 2.5            |
| 113702WSPGB   | SuperDos 15TF 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki | Nie       | 0.30 - 4.1                 | 30 - 3,400     | 0.2 - 2.5            |
| 113703GB      | SuperDos 15TF 5%                              | Tak       | 0.30 - 4.1                 | 30 - 3,400     | 0.4 - 5.0            |
| SuperDos 20   |                                               |           |                            |                |                      |
| 113728RGB     | SuperDos 20 0.3%                              | Nie       | 0.30 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.025 - 0.3          |
| 113728HAC     | SuperDos 20 0.3% (Agresywna chemia)           | Nie       | 0.30 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.025 - 0.3          |
| 113705GB      | SuperDos 20 2.5%                              | Nie       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.2 - 2.5            |
| 113705WSPGB   | SuperDos 20 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki   | Nie       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.2 - 2.5            |
| 113706GB      | SuperDos 20 5%                                | Nie       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.4 - 5.0            |
| 113707GB      | SuperDos 20 10%                               | Nie       | 0.34 - 4.5                 | 34 - 3,000     | 2.0 - 10.0           |
| SuperDos 30   |                                               |           |                            |                |                      |
| 113729HAC     | SuperDos 30 0.3% (Agresywna chemia)           | Tak       | 0.30 - 6.9                 | 34 - 4,500     | 0.025 - 0.3          |
| 113708RGB     | SuperDos 30 0.3%                              | Tak       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 6,800     | 0.025 - 0.3          |
| 113709GB      | SuperDos 30 2.5%                              | Tak       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 6,800     | 0.2 - 2.5            |
| 113709WSPGB   | SuperDos 30 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki   | Tak       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 6,800     | 0.2 - 2.5            |
| 113710GB      | SuperDos 30 5%                                | Tak       | 0.34 - 6.9                 | 34 - 6,800     | 0.4 - 5.0            |
| SuperDos 45   |                                               |           |                            |                |                      |
| 113730HAC     | SuperDos 45 0.3% (Agresywna chemia)           | Tak       | 0.3 - 6.9                  | 57 -10,000     | 0.025 - 0.3          |
| 113730RGB     | SuperDos 45 0.3%                              | Tak       | 0.5 - 6.9                  | 57 -10,000     | 0.025 - 0.3          |
| 113712GB      | SuperDos 45 2.5%                              | Tak       | 0.5 - 6.9                  | 57 -10,000     | 0.2 - 2.5            |
| 113715GB      | SuperDos 45 5%                                | Tak       | 0.5 - 5.5                  | 57 -10,000     | 0.4 - 5.0            |

- Zaprojektowane dla dużego zakresu przepływu wody, osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych.
- Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami, 15TF może być stosowany w instalacjach chlorowania wody
- SuperDos 15 TF jest dla instalacji ochrony zdrowia zwierząt , zasilany ze zbiornika grawitacyjnego z niskim ciśnieniem wody i charakteryzującej się gwałtownymi wzrostami konsumpcji
- SuperDos 20, 30, 45 są zaprojektowane dla instalacji kommercyjnych a zwłaszcza dla systemów nawadniania

Modele WSP dla aplikacji z wodo-rozpuszczalne proszki / NAWOZY/