Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:03

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-superdos-30-0-4-5-p-3353.html



# Dozownik SuperDos 30 0,4% - 5%

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 690,74 zł** |
| Cena netto | **3 000,60 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **HSys29** |
| Producent | **HYDRO SYSTEMS** |

## Opis produktu

**SuperDos - Przepływ wody od 3.4m3 do 10m3, łącze: Superdos 15/20/30 1", Superdos 45 5/4"**

| | | Wyłącznik | Ciśnienie Operacyjne (Bar) | Przepływ (L/h) | Zakres Proporcji (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SuperDos 15TF** | | | | | |
| 113727RGB | SuperDos 15TF 0.3% | Tak | 0.30 - 4.1 | 30 - 3,400 | 0.025 - 0.3 |
| 113702GB | SuperDos 15TF 2.5% | Tak | 0.30 - 4.1 | 30 - 3,400 | 0.2 - 2.5 |
| 113702WSPGB | SuperDos 15TF 2.5% wodo-rozpuszczalne pros | Nie | 0.30 - 4.1 | 30 - 3,400 | 0.2 - 2.5 |
| 113703GB | SuperDos 15TF 5% | Tak | 0.30 - 4.1 | 30 - 3,400 | 0.4 - 5.0 |
| **SuperDos 20** | | | | | |
| 113728RGB | SuperDos 20 0.3% | Nie | 0.30 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.025 - 0.3 |
| 113728HAC | SuperDos 20 0.3% (Agresywna chemia) | Nie | 0.30 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.025 - 0.3 |
| 113705GB | SuperDos 20 2.5% | Nie | 0.34 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.2 - 2.5 |
| 113705WSPGB | SuperDos 20 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki | Nie | 0.34 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.2 - 2.5 |
| 113706GB | SuperDos 20 5% | Nie | 0.34 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.4 - 5.0 |
| 113707GB | SuperDos 20 10% | Nie | 0.34 - 4.5 | 34 - 3,000 | 2.0 - 10.0 |
| **SuperDos 30** | | | | | |
| 113729HAC | SuperDos 30 0.3% (Agresywna chemia) | Tak | 0.30 - 6.9 | 34 - 4,500 | 0.025 - 0.3 |
| 113708RGB | SuperDos 30 0.3% | Tak | 0.34 - 6.9 | 34 - 6,800 | 0.025 - 0.3 |
| 113709GB | SuperDos 30 2.5% | Tak | 0.34 - 6.9 | 34 - 6,800 | 0.2 - 2.5 |
| 113709WSPGB | SuperDos 30 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki | Tak | 0.34 - 6.9 | 34 - 6,800 | 0.2 - 2.5 |
| 113710GB | SuperDos 30 5% | Tak | 0.34 - 6.9 | 34 - 6,800 | 0.4 - 5.0 |
| **SuperDos 45** | | | | | |
| 113730HAC | SuperDos 45 0.3% (Agresywna chemia) | Tak | 0.3 - 6.9 | 57 -10,000 | 0.025 - 0.3 |
| 113730RGB | SuperDos 45 0.3% | Tak | 0.5 - 6.9 | 57 -10,000 | 0.025 - 0.3 |
| 113712GB | SuperDos 45 2.5% | Tak | 0.5 - 6.9 | 57 -10,000 | 0.2 - 2.5 |
| 113715GB | SuperDos 45 5% | Tak | 0.5 - 5.5 | 57 -10,000 | 0.4 - 5.0 |

Zaprojektowane dla dużego zakresu przepływu wody, osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych.
Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami, 15TF może być stosowany w instalacjach chlorowania wody
SuperDos 15 TF jest dla instalacji ochrony zdrowia zwierząt , zasilany ze zbiornika grawitacyjnego z niskim ciśnieniem wody i charakteryzującej się gwałtownymi wzrostami konsumpcji
SuperDos 20, 30, 45 są zaprojektowane dla instalacji kommercyjnych a zwłaszcza dla systemów nawadniania

**Modele WSP dla aplikacji z wodo-rozpuszczalne proszki  / NAWOZY/**