Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:02

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/dozownik-superdos-45-0-2-2-5-p-3356.html



Dozownik SuperDos 45 0,2% - 2,5%

Cena brutto	**4 204,91 zł**
Cena netto	**3 418,63 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**HSys32**
Producent	**HYDRO SYSTEMS**

Opis produktu

SuperDos - Przepływ wody od 3.4m3 do 10m3, łącze: Superdos 15/20/30 1", Superdos 45 5/4"

		Wyłącznik	Ciśnienie Operacyjne (Bar)	Przepływ (L/h)	Zakres Proporcji (%)
SuperDos 15TF					
113727RGB	SuperDos 15TF 0.3%	Tak	0.30 - 4.1	30 - 3,400	0.025 - 0.3
113702GB	SuperDos 15TF 2.5%	Tak	0.30 - 4.1	30 - 3,400	0.2 - 2.5
113702WSPGB	SuperDos 15TF 2.5% wodo-rozpuszczalne pros	Nie	0.30 - 4.1	30 - 3,400	0.2 - 2.5
113703GB	SuperDos 15TF 5%	Tak	0.30 - 4.1	30 - 3,400	0.4 - 5.0
SuperDos 20					
113728RGB	SuperDos 20 0.3%	Nie	0.30 - 6.9	34 - 4,500	0.025 - 0.3
113728HAC	SuperDos 20 0.3% (Agresywna chemia)	Nie	0.30 - 6.9	34 - 4,500	0.025 - 0.3
113705GB	SuperDos 20 2.5%	Nie	0.34 - 6.9	34 - 4,500	0.2 - 2.5
113705WSPGB	SuperDos 20 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki	Nie	0.34 - 6.9	34 - 4,500	0.2 - 2.5
113706GB	SuperDos 20 5%	Nie	0.34 - 6.9	34 - 4,500	0.4 - 5.0
113707GB	SuperDos 20 10%	Nie	0.34 - 4.5	34 - 3,000	2.0 - 10.0
SuperDos 30					
113729HAC	SuperDos 30 0.3% (Agresywna chemia)	Tak	0.30 - 6.9	34 - 4,500	0.025 - 0.3
113708RGB	SuperDos 30 0.3%	Tak	0.34 - 6.9	34 - 6,800	0.025 - 0.3
113709GB	SuperDos 30 2.5%	Tak	0.34 - 6.9	34 - 6,800	0.2 - 2.5
113709WSPGB	SuperDos 30 2.5% wodo-rozpuszczalne proszki	Tak	0.34 - 6.9	34 - 6,800	0.2 - 2.5
113710GB	SuperDos 30 5%	Tak	0.34 - 6.9	34 - 6,800	0.4 - 5.0
SuperDos 45					
113730HAC	SuperDos 45 0.3% (Agresywna chemia)	Tak	0.3 - 6.9	57 -10,000	0.025 - 0.3
113730RGB	SuperDos 45 0.3%	Tak	0.5 - 6.9	57 -10,000	0.025 - 0.3
113712GB	SuperDos 45 2.5%	Tak	0.5 - 6.9	57 -10,000	0.2 - 2.5
113715GB	SuperDos 45 5%	Tak	0.5 - 5.5	57 -10,000	0.4 - 5.0

Zaprojektowane dla dużego zakresu przepływu wody, osobna komora mieszania zabezpiecza tłok przed działaniem substancji chemicznych.
Możliwe dodatkowe uszczelki zabezpieczające przed agresywnymi chemikaliami, 15TF może być stosowany w instalacjach chlorowania wody
SuperDos 15 TF jest dla instalacji ochrony zdrowia zwierząt , zasilany ze zbiornika grawitacyjnego z niskim ciśnieniem wody i charakteryzującej się gwałtownymi wzrostami konsumpcji
SuperDos 20, 30, 45 są zaprojektowane dla instalacji kommercyjnych a zwłaszcza dla systemów nawadniania

Modele WSP dla aplikacji z wodo-rozpuszczalne proszki / NAWOZY/