

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/dysze-van-regulacja-kata-nawadniania-0-do-360-hunter-do-wyboru-p-4692.html>



Dysze VAN - regulacja kąta nawadniania (0° do 360°) HUNTER do wyboru

Cena brutto	9,35 zł
Cena netto	7,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ht35
Kod producenta	893k
Producent	HUNTER

Opis produktu

W każdym zraszacz statycznym możesz zamontować dysze Hunter umożliwiające optymalne ustawienia pracy. Bez jakichkolwiek narzędzi, ręcznie, możesz dokonać zmiany ustawień w zakresie 0° do 360°. Zasięg każdej dyszy może zostać zredukowany do 25%. W ten sposób możesz ustawić zraszacze, aby nawadniały teren o zróżnicowanym kształcie. odpowiedzią na problemy instalatorów dotyczące precyzyjnego nawadniania na terenach o nieregularnym kształcie jest szeroka oferta regulowanych dysz firmy Hunter.

Większość dysz zaprojektowano, tak aby dawały optymalne strumienie wody w typowych przedziałach 90°, 180° i 360°. Dzisiaj jednak, coraz więcej terenów wymaga stosowania dysz, które można ustawić na zraszanie w innym, niż typowym zakresie kąta. Trawniki, grządki i inne tereny tworzone są z figur nieregularnych geometrycznych i wymagają efektywnego nawadniania. Dysze Hunter można ustawiać w zakresie 0°-360° i wyregulować na odpowiednie odległości. Nigdy nie będziesz miał problemu, że nawadniasz zbyt duży teren, że marnujesz wodę lub też, że zbyt słabo nawadniasz. Nie musisz używać żadnych narzędzi, aby wyregulować zraszacze.

Modele do wyboru przy zamówieniu.

- **4-A - zasięg 1,2m**
- 6-A - zasięg 1,8m
- 8-A - zasięg 2,1m
- 10-A - zasięg 3,0m
- 12-A - zasięg 3,7m
- 15-A - zasięg 4,6m
- 17-A - zasięg 5,2m

Funkcje

- Ostre, dobrze zarysowane krawędzie
- Równomierny opad od 1,2 m do 5,2 m
- Ergonomia górnej części ułatwia regulację
- Duże krople wody, które wytrzymują lekki wiatr
- Równomierne rozprowadzenie wody
- Nowe dysze z regulacją 1,2 m i 1,8 m zapewniają większą elastyczność
- Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację w terenie
- Okres gwarancji: 2 lata

Parametry robocze

- Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bar