

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-hunter-pgv-1-jt-z-reg-przeplywu-rozkrecany-bez-narzadzi-jar-top-p-5159.html>



Elektrozawór HUNTER PGV 1" JT z reg. przepływu - rozkręcany bez narzędzi JAR TOP

Cena brutto	134,40 zł
Cena netto	109,27 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	pgv101abc
Kod producenta	369c
Producent	HUNTER

Opis produktu

Elektrozawór HUNTER PGV 1" JT z reg. przepływu - rozkręcany bez narzędzi JAR TOP

PGV

Wysokiej jakości konstrukcja odporna na ciśnienie 10 barów

Wykonana z trwałych materiałów zwiększających odporność.

Modele przelotowe i kątowe

Możliwość odpowiedniego dostosowania do potrzeb

Cewka elektromagnetyczna

Wytrzymała i niezawodna przez długi czas pracy.

Ręczna obsługa

Przekręcenie cewki w położenie "on" włącza przepływ wody. Powrót na pozycję "off" zamyka przepływ.

Zabezpieczone złącze cewki

Zapobiega zgubieniu części podczas serwisowania.

Wytrzymała membrana

Pozwala na wydajną pracę w trudnych warunkach.

Regulator ciśnienia Accu-Set™

Utrzymanie stałego ciśnienia.

Regulator przepływu

Umożliwia regulację przepływu

MODELE:

- PGV-100G - 1" zawór z tworzywa sztucznego
- PGV-101G - 1" zawór z tworzywa sztucznego z kontrolą strumienia
- PGV-100A - 1" z tworzywa sztucznego zawór kątowy
- PGV-101A - 1" z tworzywa sztucznego zawór kątowy z kontrolą strumienia
- PGV-151 - 1 1/2" zawór z tworzywa sztucznego lub kątowy z kontrolą strumienia
- PGV-201 - 2" zawór z tworzywa sztucznego lub kątowy z kontrolą strumienia

WYMIARY

- 1" - wys.13cm, dł.11cm, szer. 6cm
- 1" kątowy - wys.14cm, dł.9cm, szer.7cm
- 1 1/2" lub kątowy - wys.19,1cm, dł.14,6cm, szer.10,8cm

- 2" lub kątowny - wys.20,3cm, dł.17,1cm, szer.13,3cm
- Otwór wlotowy i wylotowy - 1"F, 1 1/2"F, 2"F typ NPT, BSP lub "slip"

DANE UŻYTKOWE

- Strumień: 0,23 - 27,2m3/godz., 3,8-454,2 litra/min
- Ciśnienie: 1,4 - 10,3bar, 138-1034hPa
- Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA)
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA

Opcje

- Regulator ciśnienia wody Accu-Set™