Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-mosiezny-perrot-mvrpr-2-z-reg-cisnienia-p-1573.html



Elektrozawór mosiężny PERROT MVR/PR 2" z reg. ciśnienia

Cena brutto	**1 408,05 zł**
Cena netto	**1 144,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**perrot52**
Kod producenta	**1365**
Producent	**PERROT**

Opis produktu

Elektrozawory

Elektrozawory z brązu typu MVR

Wysokowytrzymały elektrozawór mosiężny przeznaczony do stosowania na obiektach sportowych, a w szczególności polach golfowych. Maksymalne ciśnienie pracy 12,5 bar.

Przystosowany do współpracy z systemem sterowania PERROT-Greenkeeper-Feedback. Dostępny w rozmiarach 1" - 1 1/2" - 2". Napięcie 24V-AC. Odporny na zabrudzenia dzięki samoczyszczącemu filtrowi wstępnemu oraz dodatkowej iglicy czyszczącej. Możliwość sterowania ręcznego.

Współczynnik Kv		**Waga**
Rozmiar 1"	**= 12 m^3/h**	**2,2 kg**
Rozmiar 1 1/2"	**= 20 m^3/h**	**2,5 kg**
Rozmiar 2"	**= 35 m^3/h**	**3,2 kg**

Typ MVR

Wersja w wykonaniu z kompensacyjnym regulatorem ciśnienia. Rozwiązanie konstrukcyjne regulatora gwarantuje utrzymanie stałego ciśnienia za elektrozaworem bez względu na wahania ciśnienia przed elektrozaworem.

Typ MVR/PR

Wersja z czujnikiem przepływu (podłączony w miejscu zaworku do ręcznego odowdnienia). Współpracuje z dekoderami dwukierunkowymi. Sterownik dekoderowy VCU otrzymuje informację zwrotną o faktycznym położeniu elektrozaworu.

Typ MVR/PR/SE

Elektrozawór z żeliwa szarego MVR 3"

Solidny elektrozawór z żeliwa szarego do stosowania w systemach nawadniających, a w szczególności na boiskach piłkarskich z trawą syntetyczną. Przystosowany do współpracy z ciśnieniem do 10 bar. W wodzie mogą znajdowac się niewielkie zanieczyszczenia. Współpracuje z sterownikiem PERROT WaterControl oraz sterownikiem dekoderowym Greenkeeper.

- Elektrozawór z żeliwa szarego malowany proszkowo
- Dostępny w rozmiarze 3" GW
- Napięcie 24 VAC
- Filtr wody sterującej
- Możliwość ręcznego sterowania On/Off oraz Auto
- Zawór do ręcznego odwodnienia
- Dowolna pozycja zabudowy
- Ciśnienie pracy 10 bar
- Ciśnienie statyczne 16 bar
- Współczynnik Kv = 72 m3/h