

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-rain-bird-100-dv-9v-gw-wew-na-wlocie-i-wylocie-1-cewka-9vac-p-1121.html>



Elektrozawór RAIN BIRD 100-DV-9V, gw. wew. na wlocie i wylocie 1\", cewka 9VAC

Cena brutto	254,68 zł
Cena netto	207,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RBnew1
Kod producenta	1056
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone dla ogrodów przydomowych oraz małych terenów komercyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Konfiguracja przelotowa (modele DV, DVF i DV-MM).
- Wysokowytrzymała konstrukcja z PCV.
- System podwójnej filtracji: membrana z samoczyszczącym filtrem jako dodatek do filtra cewki magnetycznej.
- Ręczne włączanie i wyłączanie przy 1/4 obrotu cewki.
- Zabezpieczenie przed wewnętrznym wyciekami.
- Jednoczęściowa cewka magnetyczna z trzpieniem.
- Cewka magnetyczna w obudowie.
- Śruba zabezpieczająca przed wyciekami zewnętrznymi.
- Śruby krzyżakowe ze stali nierdzewnej.
- Mechanizm kontroli przepływu dla modeli 100-DVF.
- Dostępny także w konfiguracji z gwintem zewn. 1\" BSP 100-DV-MM, 1\" BSP 100-DV-MM-9V.
- Dostępny również w konfiguracji bez cewki: 3/4\" BSP 075-DV-9V, 1\" BSP 100-DV-9V, 1\" BSP 100-MM-9V.
- Akceptuje cewki bateryjne Rain Bird do używania ze sterownikami Rain Bird zasilanymi baterią.

DANE TECHNICZNE

Przepływ: 0,75 do 9,08 m³/h
Ciśnienie: 1 do 10,4 bar (23º C)
Temperatura: do 43º C

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prąd rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)
Prąd podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

WYMIARY

Wysokość: 11,4 cm
Długość: 11,1 cm
Szerokość: 8,4 cm