

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-toro-tpv-1-gw-bez-regulacji-przeplywu-9v-dc-p-3244.html>



## Elektrozawór Toro TPV, 1" GW, bez regulacji przepływu 9V DC

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>359,80 zł</b> |
| Cena netto       | <b>292,52 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>toro100b</b>  |
| Kod producenta   | <b>2425</b>      |
| Producent        | <b>TORO</b>      |

### Opis produktu

#### Elektrozawór Toro TPV, 1" GW, bez regulacji przepływu 9V DC

Zawory TPV do ogrodów przydomowych i obiektów usługowo-handlowych  
Modele elektryczne 25 mm (1")

Najnowszy zawór firmy Toro serii TPV do zastosowań w gospodarstwach domowych jak i na obiektach usługowo-handlowych oferuje pełną funkcjonalność za niewygórowaną cenę.

Kluczowe cechy

Wibrująca iglica dozująca wykonana w opatentowanej technologii DBS™ (Debris Bypass System - System Obejścia Zanieczyszczeń) a także specjalna konstrukcja membrany pozwala niewielkim cząsteczkom zanieczyszczeń przechodzić swobodnie przez zawór bez niebezpieczeństwa jego zatkania. Odporna na ozon i chloramine podwójnie wywinięta membrana wykonana z materiału Santoprene® gwarantuje doskonałą szczelność zaworu.

Odporność membrany na ozon gwarantuje właściwe działanie zaworu nawet w przypadku stosowania wody ozonowanej.

Odporność membrany na chloramine gwarantuje właściwe działanie zaworu nawet w przypadku stosowania wody z dużą zawartością soli.

W razie konieczności membrana może być z łatwością usunięta z zaworu.

Konstrukcja membrany spełnia wymagania w zakresie bezawaryjnej pracy w gospodarstwach domowych, na niewielkich obiektach usługowo-handlowych i w systemach działających przy wysokich ciśnieniach. Zawór idealnie nadaje się do pracy w systemach transportujących wodę

NOWOSC

zanieczyszczona np. drobnymi ciałami stałymi, mułem lub piaskiem.

Opatentowana technologia Glue Stop™ stosowana na zaworach TPV przy łączeniu na

wcisk gwarantuje, że instalator nie zablokuje klejem otworu przelotowego.

Cechy dodatkowe

Niezwykła, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi modelami, wytrzymałość na wysokie ciśnienie i rozerwanie.

Sterowanie ręczne bez konieczności użycia sterownika - przepłukiwanie zewnętrzne i wewnętrzne

Wmontowane na stałe sruby sześciokątne  
Oznaczenie kierunku przepływu za pomocą dużych strzałek

Łatwe i szybkie serwisowanie dzięki samodopasowującej się osłonie

Opcja regulacji przepływu umożliwia regulację strefową i ręczne wyłączenie przepływu.

Hermetycznie zamknięta cewka z wmontowanym trzpieniem

Możliwość zdjęcia uchwytu sterowania przepływem w celu ochrony przed niepowołaną ingerencją osób trzecich.

Pięć lat gwarancji

Dostępna konfiguracja z cewką blokującą na prąd stały.

Specyfikacja

Zakres przepływu: 0,38 do 151 l/min  
(0,1 do 40 gal./min)

Wymiary:

13 cm Wys. x 7cm Szer. x 12,7 cm Dł.

Cisnienie robocze:

Elektryczny - 0,69 do 12 bara  
(10 do 175 psi)

Cisnienie rozerwania: 68,9 bara (1000 psi)

Cewka: standardowo 9V DC, (50/60 Hz)

- Prąd rozruchowy: 0,4 A

- Prąd trzymania: 0,2 A