Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-toro-tpv-1-gw-bez-regulacji-przeplywu-p-2461.html



Elektrozawór Toro TPV 1” GW bez regulacji przepływu

Cena brutto	**189,62 zł**
Cena netto	**154,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**toro100**
Kod producenta	**1670**
Producent	**TORO**

Opis produktu

Zawory TPV do ogrodów przydomowych i obiektów usługowo-handlowych
Modele elektryczne 25 mm (1”)
Najnowszy zawór firmy Toro serii TPV do
zastosowan w gospodarstwach domowych jak
i na obiektach usługowo-handlowych oferuje
pełna funkcjonalnosc za niewygórowana cene.
Kluczowe cechy
Wibrujaca iglica dozujaca wykonana
w opatentowanej technologii DBS ™
(Debris Bypass System - System Obejscia
Zanieczyszczen) a takze specjalna konstrukcja
membrany pozwala niewielkim czasteczkom
zanieczyszczen przechodzic swobodnie przez
zawór bez niebezpieczenstwa jego zatkania.
Odporna na ozon i chloramine podwójnie
wywinieta membrana wykonana z materiału
Santoprene® gwarantuje doskonała szczelnosc
zaworu.
Odpornosc membrany na ozon gwarantuje
właściwe działanie zaworu nawet w przypadku
stosowania wody ozonowanej.
Odpornosc membrany na chloramine
gwarantuje właściwe działanie zaworu
nawet w przypadku stosowania wody z duza
zawartoscia soli.
W razie koniecznosci membrana moze byc
z łatwoscia usunieta z zaworu.
Konstrukcja membrany spełnia wymagania
w zakresie bezawaryjnej pracy
w gospodarstwach domowych, na niewielkich
obiektach usługowo-handlowych i w systemach
działajacych przy wysokich cisnieniach.
Zawór idealnie nadaje sie do pracy
w systemach transportujacych wode

NOWOSC
zanieczyszczona np. drobnymi ciałami
stałymi, mułem lub piaskiem.
Opatentowana technologia Glue Stop™
stosowana na zaworach TPV przy łaczeniu na
wcisk gwarantuje, ze instalator nie zablokuje
klejem otworu przelotowego.
Cechy dodatkowe

Niezwykła, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi modelami, wytrzymałosc na wysokie cisnienie i rozerwanie.
Sterowanie reczne bez koniecznosci uzycia sterownika - przepłukiwanie zewnetrzne i wewnetrzne
Wmontowane na stałe sruby szesciokatne
Oznaczenie kierunku przepływu za pomoca duzych strzałek
Łatwe i szybkie serwisowanie dzieki samodopasowujacej sie osłonie
Opcja regulacji przepływu umozliwia regulacje strefowa i reczne wyłaczenie przepływu.
Hermetycznie zamknieta cewka z wmontowanym trzpieniem
Mozliwosc zdjecia uchwytu sterowania przepływem w celu ochrony przed niepowołana ingerencja osób trzecich.

Pięć lat gwarancji
Dostepna konfiguracja z cewka blokujaca na prad stały.
Specyfikacja
Zakres przepływu: 0,38 do 151 l/min (0,1 do 40 gal./min)
Wymiary:
13 cm Wys. x 7cm Szer. x 12,7 cm Dł.

Cisnienie robocze:
Elektryczny – 0,69 do 12 bara (10 do 175 psi)
Cisnienie rozerwania: 68,9 bara (1000 psi)
Cewka: standardowo 24 V AC, (50/60 Hz)
- Prad rozruchowy: 0,4 A
- Prad trzymania: 0,2 A