

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-toro-tpv-1-gw-z-regulacja-przeplywu-p-2462.html>



Elektrozawór Toro TPV 1" GW z regulacją przepływu

Cena brutto	237,03 zł
Cena netto	192,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	toro101
Kod producenta	1671
Producent	TORO

Opis produktu

Zawory TPV do ogrodów przydomowych i obiektów usługowo-handlowych
Modele elektryczne 25 mm (1")

Najnowszy zawór firmy Toro serii TPV do zastosowań w gospodarstwach domowych jak i na obiektach usługowo-handlowych oferuje pełną funkcjonalność za niewygórowaną cenę.

Kluczowe cechy

Wibrująca iglica dozująca wykonana w opatentowanej technologii DBS (Debris Bypass System - System Obejścia Zanieczyszczeń) a także specjalna konstrukcja membrany pozwala niewielkim cząsteczkom zanieczyszczeń przechodzić swobodnie przez zawór bez niebezpieczeństwa jego zatkania. Odporna na ozon i chloramine podwójnie wywinięta membrana wykonana z materiału Santoprene® gwarantuje doskonałą szczelność zaworu.

Odporność membrany na ozon gwarantuje właściwe działanie zaworu nawet w przypadku stosowania wody ozonowanej.

Odporność membrany na chloramine gwarantuje właściwe działanie zaworu nawet w przypadku stosowania wody z dużą zawartością soli.

W razie konieczności membrana może być z łatwością usunięta z zaworu.

Konstrukcja membrany spełnia wymagania w zakresie bezawaryjnej pracy w gospodarstwach domowych, na niewielkich obiektach usługowo-handlowych i w systemach działających przy wysokich ciśnieniach.

Zawór idealnie nadaje się do pracy w systemach transportujących wodę

NOWOSC

zanieczyszczona np. drobnymi ciałami stałymi, mułem lub piaskiem.

Opatentowana technologia Glue Stop stosowana na zaworach TPV przy łączeniu na wciśnięcie gwarantuje, że instalator nie zablokuje

klejem otworu przelotowego.

Cechy dodatkowe

Niezwykła, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi modelami, wytrzymałość na wysokie ciśnienie i rozerwanie.

Sterowanie ręczne bez konieczności użycia sterownika - przepłukiwanie zewnętrzne i wewnętrzne

Wmontowane na stałe sruby sześciokątne

Oznaczenie kierunku przepływu za pomocą dużych strzałek

Łatwe i szybkie serwisowanie dzięki

samodopasowującej się osłonie

Opcja regulacji przepływu umożliwia regulację strefową i ręczne wyłączenie przepływu.

Hermetycznie zamknięta cewka

z wmontowanym trzpieniem

Możliwość zdjęcia uchwytu sterowania

przepływem w celu ochrony przed niepowołaną ingerencją osób trzecich.

Pięć lat gwarancji

Dostępna konfiguracja z cewką blokującą na prąd stały.

Specyfikacja

Zakres przepływu: 0,38 do 151 l/min

(0,1 do 40 gal./min)

Wymiary:

13 cm Wys. x 7cm Szer. x 12,7 cm Dł.

Cisnienie robocze:

Elektryczny - 0,69 do 12 bara

(10 do 175 psi)

Cisnienie rozerwania: 68,9 bara (1000 psi)

Cewka: standardowo 24 V AC, (50/60 Hz)

- Prąd rozruchowy: 0,4 A

- Prąd trzymania: 0,2 A