Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-toro-tpv-1-gw-z-regulacja-przeplywu-p-2462.html



Elektrozawór Toro TPV 1” GW z regulacją przepływu

Cena brutto	**237,03 zł**
Cena netto	**192,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**toro101**
Kod producenta	**1671**
Producent	**TORO**

Opis produktu

Zawory TPV do ogrodów przydomowych i obiektów usługowo-handlowych
Modele elektryczne 25 mm (1")
Najnowszy zawór firmy Toro serii TPV do
zastosowan w gospodarstwach domowych jak
i na obiektach usługowo-handlowych oferuje
pełna funkcjonalnosc za niewygórowana cene.
Kluczowe cechy
Wibrujaca iglica dozujaca wykonana
w opatentowanej technologii DBS
(Debris Bypass System - System Obejscia
Zanieczyszczen) a takze specjalna konstrukcja
membrany pozwala niewielkim czasteczkom
zanieczyszczen przechodzic swobodnie przez
zawór bez niebezpieczenstwa jego zatkania.
Odporna na ozon i chloramine podwójnie
wywinieta membrana wykonana z materiału
Santoprene® gwarantuje doskonała szczelnosc
zaworu.
Odpornosc membrany na ozon gwarantuje
własciwe działanie zaworu nawet w przypadku
stosowania wody ozonowanej.
Odpornosc membrany na chloramine
gwarantuje własciwe działanie zaworu
nawet w przypadku stosowania wody z duza
zawartoscia soli.
W razie koniecznosci membrana moze byc
z łatwoscia usunieta z zaworu.
Konstrukcja membrany spełnia wymagania
w zakresie bezawaryjnej pracy
w gospodarstwach domowych, na niewielkich
obiektach usługowo-handlowych i w systemach
działajacych przy wysokich cisnieniach.
Zawór idealnie nadaje sie do pracy
w systemach transportujacych wode

NOWOSC
zanieczyszczona np. drobnymi ciałami
stałymi, mułem lub piaskiem.
Opatentowana technologia Glue Stop
stosowana na zaworach TPV przy łaczeniu na
wcisk gwarantuje, ze instalator nie zablokuje

klejem otworu przelotowego.
Cechy dodatkowe
Niezwykła, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi modelami, wytrzymałosc na wysokie cisnienie i rozerwanie.
Sterowanie reczne bez koniecznosci uzycia sterownika - przepłukiwanie zewnetrzne i wewnetrzne
Wmontowane na stałe sruby szesciokatne
Oznaczenie kierunku przepływu za pomoca duzych strzałek
Łatwe i szybkie serwisowanie dzieki samodopasowujacej sie osłonie
Opcja regulacji przepływu umozliwia regulacje strefowa i reczne wyłaczenie przepływu.
Hermetycznie zamknieta cewka z wmontowanym trzpieniem
Mozliwosc zdjecia uchwytu sterowania przepływem w celu ochrony przed niepowołana ingerencja osób trzecich.

Pięć lat gwarancji
Dostepna konfiguracja z cewka blokujaca na prad stały.
Specyfikacja
Zakres przepływu: 0,38 do 151 l/min (0,1 do 40 gal./min)
Wymiary:
13 cm Wys. x 7cm Szer. x 12,7 cm Dł.

Cisnienie robocze:
Elektryczny – 0,69 do 12 bara (10 do 175 psi)
Cisnienie rozerwania: 68,9 bara (1000 psi)
Cewka: standardowo 24 V AC, (50/60 Hz)
- Prad rozruchowy: 0,4 A
- Prad trzymania: 0,2 A