

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/elektrozawor-zeliwny-perrot-mvr-3-p-1570.html>

## Elektrozawór żeliwny PERROT MVR 3"

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 831,20 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 488,78 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>perrot49</b>    |
| Kod producenta   | <b>1362</b>        |
| Producent        | <b>PERROT</b>      |

### Opis produktu

### Elektrozawory

#### Elektrozawory z brązu typu MVR

Wysokowytrzymały elektrozawór mosiężny przeznaczony do stosowania na obiektach sportowych, a w szczególności polach golfowych. Maksymalne ciśnienie pracy 12,5 bar.

Przystosowany do współpracy z systemem sterowania PERROT-Greenkeeper-Feedback. Dostępny w rozmiarach 1" - 1 1/2" - 2". Napięcie 24V-AC. Odporny na zabrudzenia dzięki samoczyszczącemu filtrowi wstępnemu oraz dodatkowej iglicy czyszczącej. Możliwość sterowania ręcznego.

| Współczynnik Kv |                        | Waga   |
|-----------------|------------------------|--------|
| Rozmiar 1"      | = 12 m <sup>3</sup> /h | 2,2 kg |
| Rozmiar 1 1/2"  | = 20 m <sup>3</sup> /h | 2,5 kg |
| Rozmiar 2"      | = 35 m <sup>3</sup> /h | 3,2 kg |

#### Typ MVR

Wersja w wykonaniu z kompensacyjnym regulatorem ciśnienia. Rozwiązanie konstrukcyjne regulatora gwarantuje utrzymanie stałego ciśnienia za elektrozaworem bez względu na wahania ciśnienia przed elektrozaworem.

#### Typ MVR/PR

Wersja z czujnikiem przepływu (podłączony w miejscu zaworku do ręcznego odowdnienia). Współpracuje z dekoderni dwukierunkowymi. Sterownik dekoderni VCU otrzymuje informację zwrotną o faktycznym położeniu elektrozaworu.

#### Typ MVR/PR/SE

#### Elektrozawór z żeliwa szarego MVR 3"

Solidny elektrozawór z żeliwa szarego do stosowania w systemach nawadniających, a w szczególności na boiskach piłkarskich z trawą syntetyczną. Przystosowany do współpracy z ciśnieniem do 10 bar. W wodzie mogą znajdować się niewielkie zanieczyszczenia. Współpracuje z sterownikiem PERROT WaterControl oraz sterownikiem dekoderym Greenkeeper.

- Elektrozawór z żeliwa szarego malowany proszkowo
- Dostępny w rozmiarze 3" GW
- Napięcie 24 VAC
- Filtr wody sterującej
- Możliwość ręcznego sterowania On/Off oraz Auto
- Zawór do ręcznego odwodnienia
- Dowolna pozycja zabudowy
- Ciśnienie pracy 10 bar
- Ciśnienie statyczne 16 bar
- Współczynnik Kv = 72 m<sup>3</sup>/h