

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-azud-helix-zestaw-4-x-2-model-2046fx-96m3h-p-4987.html>



Filtr Azud HELIX zestaw 4 x 2" model 204/6FX 96m3/h

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6125
Producent	AZUD

Opis produktu



Filtry automatyczne AZUD HELIX Automatic® zainstalowane jako bateria filtrów wraz z układem zaworów zapewniają utrzymanie ciągłego cyklu filtracji, bez konieczności rozbierania elementów filtrujących do ich czyszczenia, i tym samym ciągłość dostaw wody. Technologia DLP redukuje ciśnienie i ilość wody niezbędnej do płukania filtrów. Zastosowanie zaworów automatycznych wraz z jednostką sterującą pozwala uczynić proces filtracji całkowicie bezobsługowym. Filtry wykonane są z najwyższej jakości tworzywa a zastosowana technologia cyrkulacji wody AZUD HELIX zapewnia wysoką efektywność filtracji zmniejszając częstotliwość płukania. Automatyczne filtry dyskowe charakteryzuje bardzo szerokie spektrum zastosowań szczególnie w zakładach gdzie istotny jest ciągły dostęp do wody wysokiej jakości. Wykorzystywane są powszechnie przy produkcji rolnej w szklarniach, pieczarkarniach, w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, sortowniach warzyw i owoców, w kurnikach, oborach i chlewniach jako elementy stacji uzdatniania wody, w przemyśle celulozowym, w stacjach uzdatniania wody czy dowolnej gałęzi przemysłu do oczyszczania wód procesowych.

MODEL*	IŁOŚĆ FILTRÓW/ ROZMIAR ZAWORU	POW. FILTRACJI [m³/h]	PRZEPŁYW [m³/h]	ROZMIAR MAGISTRALI / PRZYŁĄCZE
201	1x2"	1620	24	2" BSP
202/3FX	2x2"	3240	48	90 kołnierz
203/4FX	3x2"	4860	72	110 kołnierz
204/6FX	4x2"	6480	96	160 kołnierz
302/4FX	2x3"	3240	64	110 kołnierz
303/4FX	3x3"	4860	70	110 kołnierz
304/6FX	4x3"	6480	120	160 kołnierz
305/6FX	5x3"	8100	120	160 kołnierz
306/6FX	6x3"	9720	120	160 kołnierz
306/8FX	6x3"	9720	192	200 kołnierz

* większe przepływy na zapytanie
** zestaw nie obejmuje sterownika



ZASADA DZIAŁANIA

Faza filtracji Woda wpływając do filtra, napotyka na specjalne kierownice strumienia powodujące ruch odśrodkowy i spiralny, który odsuwa najcięższe cząsteczki od dysków oraz sprawia że cały stos filtracyjny obciążony jest równomiernie. Poprzez odpowiednio rowkowane dyski przeprowadzany jest proces dokładnej filtracji - przekłada się to na mniejszą częstotliwość i intensywność prac konserwacyjnych, a co za tym idzie oszczędność wody i energii.

Faza płukania W fazie płukania wstecznego, przefiltrowana woda jest wprowadzana do filtra w przeciwnym kierunku powodując rozluźnienie dysków i wypłukanie zanieczyszczeń. Zabrudzenia wyrzucane z dysków są odprowadzane przez kolektor popłuczyn. Przełączenie filtra w tryb filtracji powoduje samoczynne ściśnięcie dysków. Płukanie jest kontrolowane przez sterownik i włącza się automatycznie z częstotliwością ustawioną przez użytkownika lub wg wskazań czujników. Płukanie filtrów odbywa się kolejno podczas gdy reszta urządzeń pracuje w trybie filtracji zasilając instalację.

