Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-siatkowy-samopluczacy-af-203-3-120-mikronow-yamit-p-5028.html



FILTR SIATKOWY SAMOPŁUCZĄCY AF-203 3" (120 mikronów) YAMIT

Cena brutto	**12 017,25 zł**
Cena netto	**9 770,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**yamit1**
Producent	**YAMIT**

Opis produktu

FILTR SIATKOWY SAMOPŁUCZĄCY AF-203 3" (120 mikronów) YAMIT

AF-200 to seria samopłuczących, automatycznych filtrów z wkładem siatkowym. Umożliwiają one filtrację wody pochodzącą z różnego rodzaju źródeł,
jak: jeziora, rzeki, studnie, oczyszczalnie ścieków, czy zbiorniki będące rezerwuarami. Znajdują zastosowanie jako urządzenia pierwszego i drugiego stopnia
oczyszczania wody używanej do nawodnień i mikronawodnień. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem płukania, wynoszącym zaledwie kilka
sekund, co praktycznie daje możliwość ich płukania w czasie trwania nawadniania. Korpus filtra wykonany jest ze stali węglowej pokrytej powłoką
epoksydową. Wkład filtracyjny stanowi drobnooczkowa siatka, której płukanie odbywa się samoczynnie, z użyciem wewnętrznego silnika
hydraulicznego. Procesem płukania zarządza sterownik wyposażony w czujnik pomiarowy różnicy ciśnień. Filtry AF-200 produkowane są w wersji
standardowej i w wersji o zwiększonej powierzchni filtracji (S).

• rozmiar: 3"
• przyłącza: kołnierzowe
• ciśnienie min.: 2 bar
• spadek ciśnienia na czystym filtrze: 0.1 bar
• stopień filtracji: 120 mesh / 120 mikronów
• napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz
• zużycie wody podczas płukania: 8 l

Model	Średnica przyłącza Ø D [cale]	Powierzchnia filtracyjna [cm²]	Przepływ max. [m³/h]	Przepływ płukania [m³/h]	Ø D [cale]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Masa [kg]
AF-203	3"	1100	40	6	10	220	197	507	25
AF-203S	3"	1330	50	6	10	220	210	641	27

Podane przepływy max. odnoszą się do wody dobrej jakości (<15 ppm = mg/l) i stopnia filtracji 120 mikronów.
Podane przepływy płukania i zużycia wody podczas płukania odnoszą się do ciśnienia minimalnego 2 bar.

Model	In/Out ØD (mm)	(in)	ØD1 (in)	X (mm)	(in)	X1 (mm)	(in)	Y (mm)	(in)	H (mm)	(in)	H1 (mm)	(in)
AF202	50	2	10	220	8.7	465	18.3	197	7.8	507	19.9	475	18.7
AF203	75	3	10	220	8.7	465	18.3	197	8.7	507	19.9	475	18.7

