

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-siatkowy-samopluczacy-af-203-3-120-mikronow-yamit-p-5028.html>



FILTR SIATKOWY SAMOPLUCZĄCY AF-203 3" (120 mikronów) YAMIT

Cena brutto	12 017,25 zł
Cena netto	9 770,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	yamit1
Producent	YAMIT

Opis produktu

FILTR SIATKOWY SAMOPLUCZĄCY AF-203 3" (120 mikronów) YAMIT

AF-200 to seria samopluczących, automatycznych filtrów z wkładem siatkowym. Umożliwiają one filtrację wody pochodzącą z różnego rodzaju źródeł, jak: jeziora, rzeki, studnie, oczyszczalnie ścieków, czy zbiorniki będące rezerwuarami. Znajdują zastosowanie jako urządzenia pierwszego i drugiego stopnia oczyszczania wody używanej do nawodnień i mikronawodnień. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem płukania, wynoszącym zaledwie kilka sekund, co praktycznie daje możliwość ich płukania w czasie trwania nawadniania. Korpus filtra wykonany jest ze stali węglowej pokrytej powłoką epoksydową. Wkład filtracyjny stanowi drobnooczkowa siatka, której płukanie odbywa się samoczynnie, z użyciem wewnętrznego silnika hydraulicznego. Procesem płukania zarządza sterownik wyposażony w czujnik pomiarowy różnicy ciśnień. Filtry AF-200 produkowane są w wersji standardowej i w wersji o zwiększonej powierzchni filtracji (S).

- rozmiar: 3"
- przyłącza: kołnierzowe
- ciśnienie min.: 2 bar
- spadek ciśnienia na czystym filtrze: 0.1 bar
- stopień filtracji: 120 mesh / 120 mikronów
- napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz
- zużycie wody podczas płukania: 8 l

Model	Średnica przyłącza Ø D [cale]	Powierzchnia filtracyjna [cm²]	Przepływ max. [m³/h]	Przepływ płukania [m³/h]	Ø D [cale]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Masa [kg]
AF-203	3"	1100	40	6	10	220	197	507	25
AF-203S	3"	1330	50	6	10	220	210	641	27

Podane przepływy max. odnoszą się do wody dobrej jakości (<15 ppm = mg/l) i stopnia filtracji 120 mikronów. Podane przepływy płukania i zużycia wody podczas płukania odnoszą się do ciśnienia minimalnego 2 bar.

Model	In/Out ØD (mm) (in)		ØD1 (in)	X (mm) (in)		X1 (mm) (in)		Y (mm) (in)		H (mm) (in)		H1 (mm) (in)	
AF202	50	2	10	220	8.7	465	18.3	197	7.8	507	19.9	475	18.7
AF203	75	3	10	220	8.7	465	18.3	197	8.7	507	19.9	475	18.7

