

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-siatkowy-samopluczacy-af-203s-3-120-mikronow-yamit-p-5029.html>



FILTR SIATKOWY SAMOPLUCZĄCY AF-203S 3" (120 mikronów) YAMIT

Cena brutto	16 758,00 zł
Cena netto	13 624,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	yamit2
Producent	YAMIT

Opis produktu

FILTR SIATKOWY SAMOPLUCZĄCY AF-203S 3" (120 mikronów) YAMIT

AF-200 to seria samopluczących, automatycznych filtrów z wkładem siatkowym. Umożliwiają one filtrację wody pochodzącą z różnego rodzaju źródeł, jak: jeziora, rzeki, studnie, oczyszczalnie ścieków, czy zbiorniki będące rezerwuarami. Znajdują zastosowanie jako urządzenia pierwszego i drugiego stopnia oczyszczania wody używanej do nawodnień i mikronawodnień. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem płukania, wynoszącym zaledwie kilka sekund, co praktycznie daje możliwość ich płukania w czasie trwania nawadniania. Korpus filtra wykonany jest ze stali węglowej pokrytej powłoką epoksydową. Wkład filtracyjny stanowi drobnooczkowa siatka, której płukanie odbywa się samoczynnie, z użyciem wewnętrznego silnika hydraulicznego. Procesem płukania zarządza sterownik wyposażony w czujnik pomiarowy różnicy ciśnień. Filtry AF-200 produkowane są w wersji standardowej i w wersji o zwiększonej powierzchni filtracji (S).

- rozmiar: 3"
- przyłącza: kołnierzowe
- ciśnienie min.: 2 bar
- spadek ciśnienia na czystym filtrze: 0.1 bar
- stopień filtracji: 120 mesh / 120 mikronów
- napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz
- zużycie wody podczas płukania: 8 l

Model	Średnica przyłącza Ø D [cale]	Powierzchnia filtracyjna [cm ²]	Przepływ max. [m ³ /h]	Przepływ płukania [m ³ /h]	Ø D [cale]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Masa [kg]
AF-203	3"	1100	40	6	10	220	197	507	25
AF-203S	3"	1330	50	6	10	220	210	641	27

Podane przepływy max. odnoszą się do wody dobrej jakości (<15 ppm = mg/l) i stopnia filtracji 120 mikronów. Podane przepływy płukania i zużycia wody podczas płukania odnoszą się do ciśnienia minimalnego 2 bar.

Model	In/Out ØD (mm) (in)		ØD1 (in)	X (mm) (in)		X1 (mm) (in)		Y (mm) (in)		H (mm) (in)		H1 (mm) (in)	
AF202	50	2	10	220	8.7	465	18.3	197	7.8	507	19.9	475	18.7
AF203	75	3	10	220	8.7	465	18.3	197	8.7	507	19.9	475	18.7

