Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-zwirowy-f-650-yamit-54m3h-p-5034.html



FILTR ŻWIROWY F-650 YAMIT 54m3/h

Cena brutto	**10 969,88 zł**
Cena netto	**8 918,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**yamit7**
Producent	**YAMIT**

Opis produktu

Filtry żwirowe przeznaczone są do oczyszczania wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne, głównie w postaci glonów, które rozwijają się w otwartych
zbiornikach wodnych. Do oczyszczania wody można stosować pojedyncze filtry lub łączyć je w zestawy w zależności od potrzeb. Czyszczenie złoża
odbywa się poprzez odwrócenie kierunku przepływu i należy je wykonywać przy spadku ciśnienia na filtrze wynoszącym max. 0.5 bar.
Filtry mogą być czyszczone ręcznie lub w sposób automatyczny. Jeśli woda oczyszczana jest za pomocą jednego filtra do płukania złoża należy
doprowadzić czystą wodę.

- wysokość warstwy wkładu żwirowego: 40 cm (niezależnie od modelu filtra)
- zalecana prędkość przepływu wody podczas filtracji: 45 - 65 m/h
- zalecana prędkość przepływu wody podczas płukania: 85 m/h
- czas płukania filtra: 2 – 3 minuty
- max. ciśnienie robocze: 8 bar
- stopień filtracji: 120 mesh / 130 mikronów

Dane techniczne

Model	Przyłącza Ø D	Średnica filtra Ø D1 [cal]	[mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ciężar filtra [kg]	Ciężar wkładu [kg]	Przepływ filtracji [m³/h] 45 m/h	55 m/h	65 m/h	Przepływ płukania [m³/h]
F - 610	gwint wew. 1,5"	16	400	1175	180	870	48	75	6	7	8	10
F - 620	gwint wew. 2"	20	500	1280	180	880	60	125	9	11	13	17
F - 635	gwint wew. 2"	24	610	1285	180	880	85	175	14	17	20	26
F - 640	kołnierz DN80	30	750	1070	300	-	130	275	20	25	29	37
F - 650	kołnierz DN80	36	900	1100	300	-	170	375	28	35	41	54