

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-zwirowy-otago-2x300r20m3h-plukanie-reczne-p-255.html>



Filtr żwirowy OTAGO 2x300R(20m³/h) płukanie ręczne

Cena brutto	7 655,37 zł
Cena netto	6 223,88 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	fz2300r
Kod producenta	246
Producent	OTAGO

Opis produktu

Filtry żwirowe służą do uzdatniania wody pochodzącej ze studni głębinowych, stawów, rzek itp. z przeznaczeniem do systemów nawadniających.

Zainstalowanie odpowiedniego modelu filtra żwirowego pozwala na wyeliminowanie zanieczyszczeń mechanicznych obecnych w wodzie, takich jak piasek, muł, glony.

Filtry żwirowe są urządzeniami wysokowydajnymi i powodują mały spadek ciśnienia wody. Woda przepływając przez złożo żwirowe oczyszcza się. Wychwycone w górnej części złoża cząsteczki zanieczyszczeń należy okresowo wyrzucić na zewnątrz filtra. Odbywa się to poprzez zmianę kierunku przepływu wody oraz otworzenie zaworu popłucznego. Odwrócony bieg wody powoduje płukanie żwirowego złoża filtrującego. Częstotliwość płukania zależna jest od ilości zanieczyszczeń i ilości poboru wody.

Odpowiedni model filtra dobiera się na podstawie jednostkowego zużycia wody.

Ze względu na sposób realizacji procesu płukania, filtry dzielą się na:

- filtry bezobsługowe płukane automatycznie, sterowane elektrozaworami hydraulicznymi
- filtry z płukaniem ręcznym, przy pomocy odpowiedniego ustawienia zaworów kulowych

UWAGA! Filtrów żwirowych nie należy stosować do oczyszczania wody zawierającej żelazo dwuwartościowe. W takim przypadku należy zastosować odżelaziacz.