Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-zwirowy-otago-2x500r36m3h-plukanie-reczne-p-256.html



Filtr żwirowy OTAGO 2x500R(36m3/h) płukanie ręczne

Cena brutto	**10 973,13 zł**
Cena netto	**8 921,24 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**fz2500r**
Kod producenta	**247**
Producent	**OTAGO**

Opis produktu

Filtry żwirowe służą do uzdatniania wody pochodzącej ze studni głębinowych, stawów, rzek itp. z przeznaczeniem do systemów nawadniających.
Zainstalowanie odpowiedniego modelu filtra żwirowego pozwala na wyeliminowanie zanieczyszczeń mechanicznch obecnych w wodzie, takich jak piasek, muł, glony.

Filtry żwirowe są urządzeniami wysokowydajnymi i powodują mały spadek ciśnienia wody. Woda przepływając przez złoże żwirowe oczyszcza się. Wychwycone w górnej części złoża cząsteczki zanieczyszczeń należy okresowo wyrzucić na zewnątrz filtra. Odbywa się to poprzez zmianę kierunku przepływu wody oraz otworzenie zaworu popłucznego. Odwrócony bieg wody powoduje płukanie żwirowego złoża filtrującego. Częstotliwość płukania zależna jest od ilości zanieczyszczeń i ilości poboru wody.

Odpowiedni model filtra dobiera się na podstawie jednostkowego zużycia wody.

Ze względu na sposób realizacji procesu płukania, filtry dzielą sie na:

- filtry bezobsługowe płukane automatycznie, sterowane elektrozaworami hydraulicznymi
- filtry z płukaniem ręcznym, przy pomocy odpowiedniego ustawienia zaworów kulowych

UWAGA! *Filtrów żwirowych nie należy stosować do oczyszczania wody zawierającej żelazo dwuwartościowe. W takim przypadku nalezy zastosować odżelaziacz.*