

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/filtr-zwirowy-t-650-yamit-54m3h-p-5038.html>



FILTR ŻWIROWY T-650 YAMIT 54m3/h

Cena brutto	8 599,50 zł
Cena netto	6 991,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	yamit11
Producent	YAMIT

Opis produktu

Filtry żwirowe przeznaczone są do oczyszczania wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne, głównie w postaci glonów, które rozwijają się w otwartych zbiornikach wodnych. Do oczyszczania wody można stosować pojedyncze filtry lub łączyć je w zestawy w zależności od potrzeb. Czyszczenie złoża odbywa się poprzez odwrócenie kierunku przepływu i należy je wykonywać przy spadku ciśnienia na filtrze wynoszącym max. 0.5 bar. Filtry mogą być czyszczone ręcznie lub w sposób automatyczny. Jeśli woda oczyszczana jest za pomocą jednego filtra do płukania złoża należy doprowadzić czystą wodę.

- wysokość warstwy wkładu żwirowego: 40 cm (niezależnie od modelu filtra)
- zalecana prędkość przepływu wody podczas filtracji: 45 - 65 m/h
- zalecana prędkość przepływu wody podczas płukania: 85 m/h
- czas płukania filtra: 2 - 3 minuty
- max. ciśnienie robocze: 8 bar
- stopień filtracji: 120 mesh / 130 mikronów

Model	Przyłącza Ø D	Średnica filtra Ø D1 [cal]	Ø D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ciężar filtra [kg]	Ciężar wkładu [kg]	Przepływ filtracji [m³/h]			Przepływ płukania [m³/h]
									45 m/h	55 m/h	65 m/h	
T - 620	gwint wew. 2"	20	508	1355	237	938	90	125	9	11	13	17
T - 635	gwint wew. 2"	24	600	1277	230	880	110	175	14	17	20	26
T - 640	kolnierz DN80	30	750	1070	323	-	170	275	20	25	29	37
T - 650	kolnierz DN80	36	912	1110	420	-	220	375	28	35	41	54