Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:58

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/hydrocyklon-irritec-3-p-1000.html



Hydrocyklon Irritec 3"

Cena brutto	**5 993,78 zł**
Cena netto	**4 872,99 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**hyroirri5**
Kod producenta	**956**
Producent	**IRRITEC**

Opis produktu

Hydrocyklony przeznaczone są do oczyszczania i zagęszczania osadów, segregacji cząstek ciał stałych, klarowania i odpieniania.. Z tego względu z powodzeniem mogą być stosowane między innymi do zagęszczania osadów węgla, piasku, rud, do zagęszczania mleczka wapiennego itp. Hydrocyklony mogą być instalowane pojedynczo bądź w bateriach.

Hydrocyklonu Nazywane są one także jako separatorów odśrodkowych. These filters are very simple and efficient for filtering or separating sand particles or silt from irrigation water. Filtry te są bardzo proste i skuteczne do filtrowania lub separacji cząsteczek piasku lub mułu z wody do nawadniania. The spiral motion of the water when it enters the Hydrocyclone creates a contrifugal force, which pulls down the heavy particles. Spiralny ruch wody w momencie wprowadzenia na hydrocyklonu tworzy contrifugal życie, co ciągnie w dół ciężkich cząstek. The bottom tank of the conical filter will collect the separated particles. Dno zbiornika stożkowego filtra zebrać oddzielone cząstki. Hydrocyclone are available in capacities of 10, 20, 3A oncl 50 m3/h. Hydrocyklonu są dostępne w pojemnościach 10, 20, 3A oncl 50 m3 / h. The pressure drop required by cyclones for separation of sand particles and silt are very low. Spadek ciśnienia wymagane przez cyklony do separacji cząsteczek piasku i mułu są bardzo niskie.

DANE TECHNICZNE:

przepływ: 30 - 50 m3/h
max. ciś. pracy: 8 bar
podłączenie: gw. wew.