

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/klej-do-pvc-tite-szybkoschnacy-485ml-p-1813.html>



Klej do PVC TITE - szybkoschnący 485ml

Cena brutto	169,46 zł
Cena netto	137,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	tite2
Kod producenta	1545
Producent	TITE

Opis produktu

Klej Tite

TITE to szybko utwardzający się kleje do zastosowań profesjonalnych

Opakowanie TITE

Pojemności 1000 ml, 500 ml, 250 ml i 125 ml

Opakowanie LARGE-TITE

Klej do dużych średnic (powyżej D-110 mm) z dodatkiem spowalniacza.

Pojemności 1000 ml i 500 ml

Właściwości:

- Zastosowanie zmywacza jest niekonieczne. Jednak zmywacz może być stosowany. Decyzja należy do Ciebie.

- Test ciśnieniowy można przeprowadzić bezpośrednio po klejeniu elementów. Klej zapewnia połączenie mocne i bez zacieków, które wytrzyma test ciśnieniowy już w momencie klejenia pod warunkiem zastosowania się do instrukcji klejenia (patrz strona 5 cennika). Stosownie do normy ASTH-D-2564-88 nie polecamy stosowania kleju przy powierzchniach mokrych, chociaż badania wykazują, że sklepane są, również powierzchnie wilgotne.

- Klej szczelnie wypełnia +0,5 mm tolerancji elementów klejonych dzięki zastosowaniu w kleju TITE wypełniacza PVC (o 47%, więcej niż wymaga tego norma ASTM-D-2564) przy jednoczesnym zredukowaniu rozpuszczalników odparowujących.

- Klej zapewnia szczelne wypełnienie i czyste wykonanie. W przeciwieństwie do zwykłych przezroczystych klejów, błękitny odcień TITE pozwala zobaczyć gdzie klej został nałożony i czy jakieś miejsca nie zostały pominięte. Ponadto, w przeciwieństwie do klejów o szarej barwie kolor TITE staje się niewidoczny pod wpływem światła co zapewnia schludny wygląd wykonanych połączeń.

- TITE może być stosowany do sklejanie rur PVC giętkich (węży) z łącznikami sztywnymi.

- TITE odpowiada wszystkim normom ASTM-D-2564

- Może być stosowany przy wodzie pitnej (atest higieniczny HK/W/0434/01/2006 (TITE) oraz nr HK/W/0434/02/2006 (LARGE TITE)).

Tempo utwardzania kleju

Tempo utwardzania kleju:

Szybkie utwardzanie kleju spowodowane zmniejszoną ilością rozpuszczalników lotnych jest jego kluczową cechą, pozwalającą, na pozytywne przejście testu ciśnieniowego tuż po sklejeniu części. Zwiększona o 47% zawartość wypełniacza PVC w TITE wspomaga dokładne wypełnienie ewentualnych szczelin, powoduje nieznaczne zmniejszenie się (skurcz) warstwy kleju po odparowaniu składników lotnych, gdyż wypełniacz PVC nie ulega procesowi parowania. Dodatkowo, wypełniacz PVC tworzy grubsza warstwę, niż zwykłe kleje dostosowane do małych średnic. Cecha ta umożliwia nałożenie gładkiej i szczelnej warstwy kleju przy użyciu pędzla oraz zapewnia odpowiednią skuteczność kleju bez stosowania rozpuszczalników spowalniających.