

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/kroplosplyw-z-labiryntem-90-stopni-p-5262.html>



kroplospływ z labiryntem - 90 stopni

Cena brutto	0,39 zł
Cena netto	0,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	krop115j
Kod producenta	4112j
Producent	IRRITEC

Opis produktu

Opis produktu emiter patykowy / kroplospływ 90° z labiryntem

PRODUKT POLSKI

Emiter/kroplospływ 90° z labiryntem 1 punkt służy do nawadniania dokorzeniowego roślin

zakończony wkłówką/wpinką do przewodu wodnego [Otwory do wkłówek, korków, lub kroploowników można wykonać przy pomocy przebijaków]

Średnica stosowanego wew. wężyka 3mm. zew. 5 mm wężyk do kupienia na mb

Kroplospływ mocowany jest na końcu wężyka. Doskonały do krótkich cykli podlewania w szklarniach. Nie przenosi chorób na rośliny.

Mocna konstrukcja i wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

Zakres ciśnienie pracy od 0,4 - 3bar

Zaletą nawadniania kropelkowego, zarówno za pomocą kroploowników jak i kapilar, jest przede wszystkim duża oszczędność wody. Ponadto zmniejsza się ryzyko przenoszenia chorób grzybowych, gdyż woda dozowana jest bezpośrednio w rejon systemu korzeniowego roślin, podczas gdy liście pozostają suche.

Wężyki mają długość 0,70 cm, co pozwala na stosowanie nawodnień przy różnych szerokościach międzyrzędzi oraz różnych metodach uprawy.

Uchwyt do podtrzymywania kapilar wykonany jest z poli-propylenu. Dolna część uchwyty wbijana w ziemię jest zastrzona.

W górnej części natomiast jest labirynt na który się zakłada wężyk. Labirynt pozwala na równomierny wypływ wody przy zastosowaniu wody ze zbiorników opadowych

Przewody rozprowadzające, w które wciśnięte są kapilary wykonane są z czarnego polietylenu.

Długość przewodów dostosowana jest do długości rzędów roślin, zgodnie do sposobu nasadzeń w szklarni bądź tunelu foliowym.

Przewody doprowadzające są również wykonane z czarnego polietylenu.

Przewody rozprowadzające łączone są z przewodami doprowadzającymi za pomocą wężyków redukcyjnych bądź złązek. Wężyki o średnicy wewnętrznej 3 mm stosowane są w celu zredukowania ciśnienia panującego w sieci wodociągowej

W przypadku korzystania ze zbiorników grawitacyjnych, ciśnienie w sieci jest znacznie niższe i nie stosuje się wężyków redukcyjnych.

PRZY DUZEJ ILOSCI ZAMÓWIENIA MOZLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY [min 500 szt]