

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-glebinowa-omnitron-5000-automat-p-4616.html>



## Pompa głębinowa OMNITRON 5000 AUTOMAT

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 180,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>959,35 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>omni79n</b>     |
| Kod producenta   | <b>795n</b>        |
| Producent        | <b>OMNIGENA</b>    |

### Opis produktu

#### **Automatyczna monoblokowa pompa głębinowa.**

#### **Zastosowanie**

Domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne, ogrody.

Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych ujęć głębinowych (minimalna średnica odwiertu to 4"), studni kęgowych oraz zbiorników wolno stojących.

#### **Przeznaczenie**

Omnitron 5000 Automat jest bezzbiornikową pompą głębinową wyposażoną w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz wyłącznik ciśnieniowy dzięki czemu znajduje zastosowanie w domkach letniskowych oraz wszędzie tam gdzie niemożliwy jest montaż zbiornika hydroforowego wraz z osprzętem.

Dzięki unikatowej konstrukcji pompa może pracować przy częściowym wynurzeniu, ponieważ przepływająca przez nią woda chłodzi silnik chroniąc go przed przegrzaniem. Konstrukcja ta z pewnością znajdzie zastosowanie w otwartych zbiornikach lub tradycyjnych studniach kopanych oraz wszędzie, tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnych pomp głębinowych w których wymagane jest zastosowanie dodatkowej rury osłonowej.

#### **Cechy i zalety:**

- brak konieczności montażu zbiornika hydroforowego,
- wbudowany wyłącznik ciśnieniowy,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- wbudowany wyłącznik termiczny zabezpieczający silnik przed przegrzaniem,
- wbudowany kondensator rozruchowy pozwolił wyeliminować puszkę rozruchową,
- standardowo wyposażona w kabel o długości 18 m z wtyczką sieciową,
- w komplecie 20m linki do podwieszenia pompy w przypadku demontażu podstawy.

#### **Dane techniczne:**

- Moc silnika[kW] 1,1

- Zasilanie[V] 230V 50/60 Hz
- Wydajność Qmax [l/min] 90
- Podnoszenie Hmax [m] 50
- Wysokość pompy [mm] 920mm
- Średnica króćca 1cal
- Średnica pompy 98mm / 4 cale
- Waga[kg] 14
- Długość przewodu fabrycznego[m] 20