

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-nawadniajaca-promax-garden-automatic-60005-p-3150.html>



Pompa nawadniająca - ProMax Garden Automatic 6000/5

Cena brutto	1 996,00 zł
Cena netto	1 622,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	oase17
Kod producenta	2331
Producent	OASE

Opis produktu

Woda jest niezbędna w domu i w ogrodzie. OASE oferuje inteligentne, zaawansowane i niezawodne rozwiązania dla zaopatrzenia w wodę użytkową gospodarstw domowych. Inteligentne pompy ogrodowe i pompy do domowych instalacji wodnych z serii ProMax lub solidne pompy głębinowe ze zintegrowaną automatyką zapewniają efektywną pracę i są przyjazne środowisku

- 3 główne cechy produktu:
- Idealnie zabezpieczona
- Czujnik przepływu oraz czujnik termiczny dla ochrony przed pracą na sucho
- Widoczny, łatwo dostępny wyłącznik
- Wyposażony w 3 diody LED informuje o trybie pracy pompy
- Łatwy rozruch
- Szybkie, pierwsze zalenie pompy poprzez filtr wstępny

PROMAX GARDEN AUTOMATIC <i>Dane techniczne</i>				
Model	3500	4000	5000	6000/5
Wydajność maksymalna – Q max.	3500 l/h	4000 l/h	4700 l/h	4800 l/h
Wysokość podnoszenia – H max.	40 m	45 m	50 m	58 m
Ciśnienie – max.	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,8 bar
Pobór mocy	900 W	1100 W	1200 W	1300 W
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gwarancja ¹⁾ G (z Gwarancją na życzenie)	2 + 1 rok	2 + 1 rok	2 + 1 rok	2 + 1 rok
Maksymalna głębokość zasyssania	8 m	8 m	8 m	8 m
Rodzaj wirnika	Łopatkowy/łet	Łopatkowy/łet	Łopatkowy/łet	5-stopniowy
Funkcja automatyczna	Tak	Tak	Tak	Tak
Przyłącza wejście/wyjście	1" (33,3 mm)	1" (33,3 mm)	1" (33,3 mm)	1" (33,3 mm)
Ilość podłączonych zraszaczy / maks. długość węża na zraszacz ²⁾	2 x / 25 m 2 x / 50 m	3 x / 25 m 3 x / 50 m	4 x / 25 m 4 x / 50 m	5 x / 25 m 5 x / 50 m
Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Waga netto	11 kg	11,2 kg	11,4 kg	14,3 kg
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.)	543 x 234 x 304 mm	543 x 234 x 304 mm	543 x 234 x 304 mm	591 x 234 x 304 mm

AUTOMATYCZNA, BEZPIECZNA, EKONOMICZNA

ProMax Garden Automatic – domowe systemy wodne

Inteligentna i wydajna

Automatyczne zaopatrzenie w wodę ze studni lub zbiorników na deszczówkę, do 6000 litrów na godzinę i ciśnieniu do 6 bar

Kontrola przepływu

Przedłuża żywotność pompy

Cicha praca

Technologia 5-stopniowego wirnika (model 6000/5) w połączeniu z hydrauliczną częścią obudowy wykonaną z włókna szklanego

Wszystko pod kontrolą

Zintegrowany w tylnej części uchwytu panel sterujący informujący o trybie pracy pompy

Wysoka jakość i efektywność

Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej dla lepszego odprowadzenia ciepła

Zawsze gotowa do pracy

Zintegrowany zawór zwrotny ułatwiający pracę pompy w trybie stand by oraz praktyczny korek odblokowujący, który ułatwia pierwsze załanie pompy

Metalowy korek spustowy

Dla łatwego odkręcenia

Redukcja hałasu i drgań

Zintegrowanie z podstawą gumowe nóżki i podkładki niwelujące drgania

Łatwy montaż

4 otwory w podstawie umożliwiające trwały montaż do każdej płaszczyzny

