Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:03

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-ogrodowa-dab-garden-com-102-m-p-1241.html



pompa ogrodowa DAB GARDEN-COM 102 M

Cena brutto	**1 371,78 zł**
Cena netto	**1 115,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dab10**
Kod producenta	**1090**
Producent	**DAB**

Opis produktu

Przenośna, samozasysająca pompa wirowa dla celów ogrodniczych, instalacji myjących i podobnych zastosowań domowych. Wyposażona w rączkę umożliwiającą łatwy transport i 2metrowy kabel zasilający typu H07 RN-F z wtyczką i wyłącznikiem.

Niewielkie i łatwe do zamontowania oraz samozasysające urządzenie pozwala na łatwy dostęp do wody w zbiornikach, studniach, strumieniach, niezależnie od obecności w wodzie bąbelków powietrza i niewielkich ilości piasku.

Charakterystyka konstrukcyjna pompy

Garden-com: Korpus pompy z technopolimeru i aluminiowa podstawa silnika

Wirnik, dyfuzor i dysza Venturiego wykonane z technopolimeru.

Dysk uszczelniający i dociskowy wykonane ze stali nierdzewnej.

Uszczelnienie mechaniczne węgiel/ceramika.

Charakterystyka konstrukcyjna silnika

Silnik indukcyjny, zamknięty, z chłodzeniem zewnętrznym

Rotor zamocowany na zwiększonych i bezobsługowych łożyskach kulkowych zapewnia długą i cichą pracę.

Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem oraz wbudowany kondensator w obwodzie modeli jednofazowych.

Urządzenie zgodne z normą europejską CEI 2-3 i CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Stopień ochrony silnika: IP44

Stopień ochrony skrzynki zaciskowej: IP55

Klasa izolacji: F

Standardowe napięcie:

silnik jednofazowy 220-240 V/50 Hz

- Zakres pracy: od 0.4 do 5.4 m3/h przy wysokości podnoszenia do 54 metrów.
- Charakterystyka tłoczonego medium:

ciecz czysta, bez zawartości ciał stałych i cząstek abrazyjnych, o niskiej lepkości, nie agresywna, nie krystalizująca, chemicznie neutralna, zbliżona do wody

- Zakres temperatur medium:

od -10°C do +35°C dla zastosowań domowych (EN 60335-2-41)
od -10°C do +40°C dla innych zastosowań

- Maksymalna głębokość zasysania: 8 metrów

- Maksymalna temperatura otoczenia: +40°C

- Maksymalne ciśnienie pracy:

8 bar (800 kPa)
6 bar (600 kPa) tylko dla modeli z technopolimeru (JETCOM)

- Montaż: stały lub przenośny, w pozycji poziomej

- Specjalne wykonania na życzenie: inne napięcia i/lub częstotliwości

Charakterystyka materiałów

Korpus pompy: Technopolimer A

Wirnik: Technopolimer A

Wał z rotorem: AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71

Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel/Ceramika

O-Ring: Nbr

Podstawa: Aluminium odlewane

Dyfuzor: Technopolimer A

Pierścień uszczelniający: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Wykres