

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-traktorowa-prn-750lmin-p-4595.html>

Pompa traktorowa PRN 750l/min

Cena brutto	7 204,05 zł
Cena netto	5 856,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ibo1004
Producent	IBO

Opis produktu

Pompy traktorowe zamontowane na malowanej, stalowej ramie wyposażonej w trzypunktowy układ zawieszenia na ciągniku. Pompy napędzane są od wałka odbioru mocy (WOM). Wymagane obroty WOM ciągnika wynoszą 540 obr/min. Za pośrednictwem wałka przekładnika mocy (wałek w komplecie) obroty z WOM przekazywane są na skrzynię przekładniową o przełożeniu 6,6, która napędza pompę. Minimalna moc ciągnika niezbędna do napędu pompy wynosi 15 KM, maksymalna 125 KM.

POMPA PRN:

Jednostopniowe, odśrodkowe pompy traktorowe normalnie ssące PRN (przed uruchomieniem konieczność zalania pompy wraz z węzłem ssącym) mogą być używane do pompowania wody ze stawów, jezior, rzek, zbiorników retencyjnych oraz ze studni w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompowana woda musi być czysta, bez zanieczyszczeń stałych. Pompa przeznaczona jest do zasilania wszelkich systemów nawadniających wymagających większego ciśnienia. Może być wykorzystywana w uprawach warzywniczych, sadownictwie, szkółkarstwie i innej produkcji rolnej.

PARAMETRY			
Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Króciec ssący (cale)	Króciec tłoczny (cale)
70	750	3	3
Zdolność ssania (m)	Obroty WOM / obroty pompy (1/min)	Waga netto (kg)	
6	540/3600	65	