Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:35

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/programator-icc801pl-8-sekcje-zewnetrzny-rozszerzalny-do-38-sekcji-metalowa-obudowa-p-108.html



Programator ICC801PL - 8 SEKCJE ZEWNĘTRZNY rozszerzalny do 38 sekcji METALOWA OBUDOWA

Cena brutto	**2 442,48 zł**
Cena netto	**1 985,76 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**icc801pl**
Kod producenta	**354**
Producent	**HUNTER**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE: Do stosowania w systemach nawadniania na posesjach przydomowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Modułowa budowa - możliwość rozbudowy sterownika, łatwa obsługa.
4 w pełni niezależne programy z osobnymi cyklami dziennymi i 8 startami zapewniają wysoką elastyczność w nawadnianiu, dwa programy mogą być uruchomione jednocześnie.
Możliwość wyboru harmonogramu dla każdego programu (wybór dni tygodnia, parzystych/nieparzystych, nawadnianie interwałowe)
Trwała 100-letnia pamięć zachowuje dane podczas przerw w dopływie energii elektrycznej.
Możliwość programowania pompy pozwala na korzystanie z pompy tylko wtedy, gdy jest potrzebna.
Cykliczność - możliwość podzielenia czasu pracy na powtarzalne cykle.
Możliwość podłączenia zdalnego sterowania SRR i ICR.
Funkcja Quick Check™ umożliwia wykrywanie usterek na przewodach w terenie.

DANE TECHNICZNE:
Ilość programów: 4
8 startów dziennie dla każdego programu.
Kalendarz 365-dniowy.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
Automatyczne wykrywanie modułu.
Możliwość programowania przerw w nawadnianiu do 7 dni.
Czasy nawadniania: programy A, B i C - 2 godziny, program D - 12 godzin.
Program D może pracować jednocześnie z programem A, B lub C.
Możliwość programowania opóźnienia między stacjami do 10 godzin.
Możliwość zmiany ustawień sezonowych: 10%-150%.
Możliwość uruchomienia ręcznego jednym przyciskiem.

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE:
Napięcie na wejściu: 220 VAC - 50 Hz
Napięcie na wyjściu: 24 VAC - 50 Hz
Transformator 24VAC, 1,5A.
Obciążenie na stację: 24VAC, 0,56A (2 zawory).
Maksymalne obciążenie: 24VAC, 1,4A (5 zaworów), włączając obwód zaworu głównego.
Ochrona przeciw przepięciowa typu MOV.

WYMIARY:
Szerokość: 33,7 cm
Wysokość: 25,7 cm
Głębokość: 12,1 cm

MODEL:
ICC - model 8-stacyjny zewnętrzny z możliwością rozbudowy do 38 sekcji