

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/programator-rain-bird-esp-lxm-modular-12-48-sekcji-p-3411.html>



Programator RAIN BIRD ESP-LXM MODULAR 12-48 sekcji

Cena brutto	2 947,14 zł
Cena netto	2 396,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBnew13c
Kod producenta	2535
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

8-sekcyjny lub 12-sekcyjny sterownik modułowy z możliwością rozbudowy do 48 sekcji przez dodanie 4, 8 lub 12-sekcyjnych modułów.

- moduły można dodawać w dowolnym miejscu bez konieczności wyłączania sterownika
- możliwość podłączenia 2 zaworów na sekcję
- możliwość uruchamiania do 5 zaworów jednocześnie (w tym zaworu głównego)

w zależności od ilości zamontowanych modułów

- 4 niezależne programy ABCD, które mogą być wykonywane równocześnie
- możliwe przypisywanie sekcji do kilku programów równocześnie
- niezależne przypisywanie obsługi zaworu głównego lub przekaźnika pompy do sekcji
- niezależne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji
- przełącznik aktywacji/deaktywacji czujnika deszczu
- funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami (od 1 s. do 9 h)
- funkcja Cycle+Soak automatycznie dzieląca całkowity czas pracy sekcji na krótsze okresy, zapobiegająca erozji i wspomagająca wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego na glebach ciężkich

- budżet wodny przypisywany dla programu i miesiąca do 300%

- odmierzenie czasu pracy:

- 1 min. - 120 min. w odstępach 1-minutowych

- powyżej 120 min. w odstępach 10-minutowych

- przypisywanie dnia miesiąca bez nawadniania (w każdym trybie)

- rozbudowany program testowy

- standardowe zabezpieczenie przed przepięciami do 10 kV

- funkcja Enhanced Diagnostic Feedback: zaawansowany wyłącznik diagnostyczny z alarmową diodą LED (wykrycie uszkodzenia obwodu sekcji wyłącza zawór

i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych sekcji)

- „Valve Test Terminal” (styk szybkiego testu zaworu podczas montażu)

- system pamięci trwałej przechowującej program w czasie przerw

w dopływie prądu przez 100 lat

- bateria litowa podtrzymująca datę i czas przez 10 lat

- rozbudowane możliwości kasowania wprowadzonych ustawień

i przywracania ustawień fabrycznych

- funkcja RESET wymuszająca wznowienie pracy przez sterownik

- funkcja „Contractor Default” umożliwiająca ustawienie własnego programu domyślnego

i wywołanie go automatycznie po zaplanowanym czasie

- ręczne uruchamianie sekcji lub programu

- funkcja automatycznego zawieszania nawadniania 1-14 dni

- ręczne zawieszanie nawadniania

- trwała obudowa zamykana na klucz

- odłączalny panel z możliwością programowania po podłączeniu baterii 9 V

- wbudowany wewnętrzny transformator 230/24 VAC

- opcjonalnie możliwość wykrywania przepływu wody i zarządzania przepływem wody

(po dodaniu modułu przepływu)

- kompatybilność z systemem centralnego sterowania IQ™

(po wyposażeniu w moduł komunikacji)