Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:59

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/programator-rain-bird-esp-lxm-modular-12-48-sekcji-p-3411.html



Programator RAIN BIRD ESP-LXM MODULAR 12-48 sekcji

Cena brutto	**2 947,14 zł**
Cena netto	**2 396,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RBnew13c**
Kod producenta	**2535**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

8-sekcyjny lub 12-sekcyjny sterownik modułowy z możliwością rozbudowy do 48 sekcji
przez dodanie 4, 8 lub 12-sekcyjnych modułów.
• moduły można dodawać w dowolnym miejscu bez konieczności wyłączania sterownika
• możliwość podłączenia 2 zaworów na sekcję
• możliwość uruchamiania do 5 zaworów jednocześnie (w tym zaworu głównego)
w zależności od ilości zamontowanych modułów
• 4 niezależne programy ABCD, które mogą być wykonywane równocześnie
• możliwe przypisywanie sekcji do kilku programów równocześnie
• niezależne przypisywanie obsługi zaworu głównego lub przekaźnika pompy do sekcji
• niezależne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji
• przełącznik aktywacji/dezaktywacji czujnika deszczu
• funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami (od 1 s. do 9 h)
• funkcja Cycle+Soak automatycznie dzieląca całkowity czas pracy sekcji na krótsze okresy,
zapobiegająca erozji i wspomagająca wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego
na glebach ciężkich
• budżet wodny przypisywany dla programu i miesiąca do 300%
• odmierzanie czasu pracy:
- 1 min. - 120 min. w odstępach 1-minutowych
- powyżej 120 min. w odstępach 10-minutowych
• przypisywanie dnia miesiąca bez nawadniania (w każdym trybie)
• rozbudowany program testowy
• standardowe zabezpieczenie przed przepięciami do 10 kV
• funkcja Enhanced Diagnostic Feedback: zaawansowany wyłącznik diagnostyczny
z alarmową diodą LED (wykrycie uszkodzenia obwodu sekcji wyłącza zawór
i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych sekcji)
• „Valve Test Terminal” (styk szybkiego testu zaworu podczas montażu)
• system pamięci trwałej przechowującej program w czasie przerw
w dopływie prądu przez 100 lat
• bateria litowa podtrzymująca datę i czas przez 10 lat
• rozbudowane możliwości kasowania wprowadzonych ustawień
i przywracania ustawień fabrycznych
• funkcja RESET wymuszająca wznowienie pracy przez sterownik
• funkcja „Contractor Default” umożliwiająca ustawienie własnego programu domyślnego
i wywołanie go automatycznie po zaplanowanym czasie
• ręczne uruchamianie sekcji lub programu
• funkcja automatycznego zawieszania nawadniania 1-14 dni
• ręczne zawieszanie nawadniania
• trwała obudowa zamykana na klucz
• odłączalny panel z możliwością programowania po podłączeniu baterii 9 V
• wbudowany wewnętrzny transformator 230/24 VAC
• opcjonalnie możliwość wykrywania przepływu wody i zarządzania przepływem wody

(po dodaniu modułu przepływu)
• kompatybilność z systemem centralnego sterowania IQ™
(po wyposażeniu w moduł komunikacji)