

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-hunter-svc200-2-sek-9v-p-4295.html>



Sterownik Hunter SVC200 2 sek. 9V

Cena brutto	729,24 zł
Cena netto	592,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	hun1001
Kod producenta	4008
Producent	HUNTER

Opis produktu

SVC Smart Valve Controllers

Programatory bateryjne Hunter są doskonałym rozwiązaniem dla sterowania procesem nawadniania w miejscach, gdzie niemożliwe jest podłączenie tradycyjnego sterownika do prądu. Zaleca się także stosowanie w przypadku sterowanie nawadnianiem w miejscach, gdzie dostęp do sterownika jest trudny albo instalowanie okablowanych systemów nawadniania jest niepraktyczne, nieekonomiczne lub niemożliwe: środkowe pasy zieleni na autostradach i drogach szybkiego ruchu, ronda, parki, pola sportowe. Niezależne źródło zasilania umożliwia otwieranie i zamykanie elektrozaworów.

Szczelnie zamknięta komora na baterię

Specjalny patent pozwolił wyeliminować ewentualność zalania lub zamoczenia baterii.

Współpraca z sensorami

Współpracuje z wszystkimi czujnikami pogody Huntera.

Intuicyjne programowanie

Łatwość programowania zarówno dla instalatorów jak i użytkowników.

Minimalne zużycie prądu

Jedna 9V bateria pozwala na całoroczną pracę.

Wytrzymała i wodoszczelna konstrukcja

Zapewnia prawidłową pracę sterownika.

Ustawienie niezależnych dni nawadniania

Nawadnianie wg dni tygodnia lub przerwy w nawadnianiu. Programowanie od 1 do 31 dni.

MODELE

- SVC-100 = 1-sekcyjny sterownik
- SVC-100-VALVE = 1-sekcyjny sterownik wraz z elektrozaworem PGV
- SVC-100-B = 1-sekcyjny sterownik wraz z elektrozaworem PGV z końcówką BSP
- **SVC-200 = 2-sekcyjny inteligentny sterownik zaworu (cewki elektromagnetyczne zamawiane osobno)**
- SVC-400 = 4-sekcyjny sterownik

Wymiary

- Średnica: 8,25cm
- Wysokość: 5cm

Dane użytkowe

- Czasy startu: ustawiane w przedziale od 0 do 240 min., w 1 min. odstępach
- Ilość programów: 9
- Kalendarz: 7 dniowy, lub ustawianie nawadniań do 31 dni na przód
- Zegar: 12 lub 24 godzinny
- Obsługa: uproszczona za pomocą przycisków i wyświetlacza
- Przerwy w nawadnianiu: programowane od 1 do 7 dni

- Zasięg pracy: w odległości do 30m od sterownika
- Zasilanie: bateria 9V
- Pamięć: nie traci ustawień przy braku zasilania
- Osłona: zabezpieczająca wyświetlacz przed zabrudzeniem
- Kompatybilność: z czujnikami pogody
- Kompatybilność: z elektrozaworami