

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-rain-bird-esp-tm12-wifi-ready-zewnetrzny-p-5000.html>



Sterownik RAIN BIRD ESP - TM12 wifi ready, zewnętrzny

Cena brutto	1 447,04 zł
Cena netto	1 176,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB1003
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu



Proste, uniwersalne i niezawodne do zastosowań domowych

Sterownik ESP-TM2 jest doskonałym wyborem do podstawowych zastosowań domowych. Bazując na rozwiązaniach Rain Bird w zakresie inteligentnego wykorzystania wody — The Intelligent Use of Water®, sterownik ten oferuje proste funkcje oszczędności wody, z których użytkownicy rzeczywiście korzystają.

- Szybka instalacja
- Dostępne modele z 4, 6, 8 i 12 sekcjami
- Przystosowany do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Zamontowany fabrycznie zewnętrzny przewód zasilający dla Twojej wygody (dostępny tylko w modelach 120 V i 230 V na rynek australijski)
- Łatwy w programowaniu
- Szybkie programowanie harmonogramu zaledwie w 3 krokach
- 4 dostępne programy (A, B, C) z maksymalnie 4 czasami startu dla każdego programu
- Proste nawadnianie ręczne za jednym dotknięciem
- NOWY duży podświetlany wyświetlacz LCD zapewniający lepszą widoczność przy słabym oświetleniu i w warunkach bezpośredniego padania promieni słonecznych
- Łączność WiFi
- Podłączając moduł LNK WiFi Rain Bird (sprzedawany oddzielnie) użytkownicy mogą uzyskać dostęp i monitorować swój system nawadniania z dowolnego miejsca.
- Dzięki internetowej prognozie pogody system wprowadza codziennie regulacje w harmonogramie nawadniania, oszczędzając nawet 30% wody.
- Wsparcie techniczne i pomoc dotyczącą modułu LNK WiFi oraz aplikacji mobilnej Rain Bird można uzyskać na stronie <http://wifi-pro.rainbird.com/support/>
- Funkcja Contractor Default™ umożliwia łatwe zapisywanie i odtwarzanie własnego harmonogramu
- Opóźnienie nawadniania do 14 dni oraz automatyczne wznowienie nawadniania po upływie ustawionego opóźnienia
- Pomijanie czujnika deszczu dla dowolnej sekcji umożliwia wybór sekcji, które będą reagowały na czujnik deszczu
- Ustawienie stałych dni wyłączenia w każdym programie w celu zapewnienia, że nawadnianie nie będzie włączane, gdy ekipa serwisowa jest na miejscu (dla harmonogramów dni nieparzystych/parzystych/co kilka dni)
- Korekta sezonowa wg programu umożliwia łatwe zmniejszanie lub zwiększanie nawadniania dla danego programu

modele:

TM2-4-230 / ESP-TM2-4 STATION 230V

TM2-6-230 / ESP-TM2-6 STATION 230V
TM2-8-230 / ESP-TM2-8 STATION 230V
TM2-12-230 / ESP-TM2-12 STATION 230V