

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-rc2-8-sekcyjny-z-wbudowanym-modulem-wi-fi-wersja-zewnetrzna-p-1131.html>



## Sterownik RC2 8-sekcyjny z wbudowanym modulem wi-fi, wersja zewnętrzna

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 349,29 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 096,98 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>RBnew10</b>     |
| Kod producenta   | <b>1062</b>        |
| Producent        | <b>RAIN BIRD</b>   |

### Opis produktu

#### Inteligentny sterownik RC2

Kompletne rozwiązanie do inteligentnych sterowników Dzięki NOWEMU rozwiązaniu do inteligentnego sterowania nawadnianiem Rain Bird RC2 możesz śmiało zarządzać swoim systemem z dowolnego miejsca. NOWA technologia szybkiego parowania zapewnia bezproblemową konfigurację Dostęp do sieci Wi-Fi dla powiadomień w czasie rzeczywistym i automatycznych korekt pogodowych, aby oszczędzać wodę i pieniądze Dostęp do sterownika przez aplikację mobilną Rain Bird z siecią Wi-Fi lub bez niej

### Właściwości

Bezproblemowa instalacja systemu

Szablony harmonogramu ułatwiające konfiguracje

Technologia szybkiego parowania

Punkt dostępu bezprzewodowego zapewniający pełny dostęp do systemu bez Wi-Fi

Dostępność wielu języków i możliwość konfiguracji w danym języku

Bezproblemowe zdalne zarządzanie i sterowanie

Połączenie Wi-Fi do zdalnego zarządzania witryną.

Dzięki naszej bezpłatnej profesjonalnej aplikacji możesz używać swojego telefonu jako bezprzewodowego pilota do nawadniania pojedynczej sekcji, wszystkich sekcji lub ustawienia niestandardowego harmonogramu.

Zarządzaj wszystkimi zdarzeniami dotyczącymi nawadniania i ostrzeżeniami w czasie rzeczywistym.

Inteligentny i godny zaufania

Dane pogodowe z lokalnych źródeł automatycznie dostosowują czas działania systemu każdego dnia. Twój ogród otrzyma tylko tyle wody, ile potrzebuje. Da to oszczędności zużycia wody do 50%.

Certyfikat WaterSense oznaczający doskonałą funkcjonalność w dziedzinie programowania, aby zachować zgodność z najsurowszymi zaleceniami dotyczącymi wykorzystania wody.

## Specyfikacje

Dane techniczne

Router Wi-Fi 2,4 GHz (jedyna opcja) kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA

Kompatybilność z urządzeniami przenośnymi z systemem iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) lub ich nowszymi wersjami

**Temperatura robocza:** -10°C (14°F) do 65°C (149°F)

**Temperatura magazynowania:** -40°C (-40°F) do 66°C (150°F)

**Wilgotność robocza:** maks. 95% przy temperaturze od 4°C do 49°C (40°F do 120°F) w środowisku bez kondensacji

**Sterowanie zaworem głównym**

**Fabrycznie wmontowany przewód zasilający**

**Obsługa 8 stacji**

**3 programy, 4 czasy rozpoczęcia / program**

Parametry elektryczne

**Wymagane zasilanie:** ~120 V, 60 Hz, 0,23 A (Modele międzynarodowe: ~230 V, 50-60 Hz, 0,14 A)

**Wyjście:** ~24 V, 60 Hz, maksymalnie 1,0 A (Modele międzynarodowe: ~24 V, 50-60 Hz, maksymalnie 1,0 A)

Przełącznik uruchomienia głównego elektrozaworu lub przełącznik pompy

Nie wymaga zewnętrznej baterii zapasowej. Pamięć nieulotna na stałe zapisuje bieżące programy.

Zgodność z przepisami

Modele 120 V prądu przemiennego: UL, FCC, ISED

Modele 230 V prądu przemiennego: CE, UKCA, ACMA RCM

## Wymiary

**Szerokość:** 7,92 cala (20,1 cm)

**Wysokość:** 7,86 cala (20,0 cm)

**Głębokość:** 3,51 cala (9,0 cm)