Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:42

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-rc2-8-sekcyjny-z-wbudowanym-modulem-wi-fi-wersja-zewnetrzna-p-1131.html



Sterownik RC2 8-sekcyjny z wbudowanym modułem wi-fi, wersja zewnętrzna

Cena brutto	**1 349,29 zł**
Cena netto	**1 096,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RBnew10**
Kod producenta	**1062**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

Inteligentny sterownik RC2

Kompletne rozwiązanie do inteligentnych sterowników Dzięki NOWEMU rozwiązaniu do inteligentnego sterowania nawadnianiem Rain Bird RC2 możesz śmiało zarządzać swoim systemem z dowolnego miejsca.
NOWA technologia szybkiego parowania zapewnia bezproblemową konfigurację
Dostęp do sieci Wi-Fi dla powiadomień w czasie rzeczywistym i automatycznych korekt pogodowych,
aby oszczędzać wodę i pieniądze Dostęp do sterownika przez aplikację mobilną Rain Bird z siecią Wi-Fi lub bez niej

Właściwości

Bezproblemowa instalacja systemu

Szablony harmonogramu ułatwiające konfiguracje

Technologia szybkiego parowania

Punkt dostępu bezprzewodowego zapewniający pełny dostęp do systemu bez Wi-Fi

Dostępność wielu języków i możliwość konfiguracji w danym języku

Bezproblemowe zdalne zarządzanie i sterowanie

Połączenie Wi-Fi do zdalnego zarządzania witryną.

Dzięki naszej bezpłatnej profesjonalnej aplikacji możesz używać swojego telefonu jako bezprzewodowego pilota do nawadniania pojedynczej sekcji, wszystkich sekcji lub ustawienia niestandardowego harmonogramu.

Zarządzaj wszystkimi zdarzeniami dotyczącymi nawadniania i ostrzeżeniami w czasie rzeczywistym.

Inteligentny i godny zaufania

Dane pogodowe z lokalnych źródeł automatycznie dostosowują czas działania systemu każdego dnia. Twój ogród otrzyma tylko tyle wody, ile potrzebuje. Da to oszczędności zużycia wody do 50%.

Certyfikat WaterSense oznaczający doskonałą funkcjonalność w dziedzinie programowania, aby zachować zgodność z najsurowszymi zaleceniami dotyczącymi wykorzystania wody.

Specyfikacje

Dane techniczne

Router Wi-Fi 2,4 GHz (jedyna opcja) kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA

Kompatybilność z urządzeniami przenośnymi z systemem iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) lub ich nowszymi wersjami

Temperatura robocza: -10°C (14°F) do 65°C (149°F)

Temperatura magazynowania: -40°C (-40°F) do 66°C (150°F)

Wilgotność robocza: maks. 95% przy temperaturze od 4°C do 49°C (40°F do 120°F) w środowisku bez kondensacji

Sterowanie zaworem głównym

Fabrycznie wmontowany przewód zasilający

Obsługa 8 stacji

3 programy, 4 czasy rozpoczęcia / program

Parametry elektryczne

Wymagane zasilanie: ∿120 V, 60 Hz, 0,23 A(Modele międzynarodowe: ∿230 V, 50–60 Hz, 0,14 A)

Wyjście: ~24 V, 60 Hz, maksymalnie 1,0 A (Modele międzynarodowe: ~24 V, 50–60 Hz, maksymalnie 1,0 A)

Przekaźnik uruchomienia głównego elektrozaworu lub przekaźnik pompy

Nie wymaga zewnętrznej baterii zapasowej. Pamięć nieulotna na stałe zapisuje bieżące programy.

Zgodność z przepisami

Modele 120 V prądu przemiennego: UL, FCC, ISED

Modele 230 V prądu przemiennego: CE, UKCA, ACMA RCM

Wymiary

Szerokość: 7,92 cala (20,1 cm)

Wysokość: 7,86 cala (20,0 cm)

Głębokość: 3,51 cala (9,0 cm)