

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-weathermatic-smartline-800-sl-800-4-sekcje-rozbudowa-do-8-p-1527.html>



Sterownik Weathermatic Smartline 800 SL 800 - 4 sekcje /rozbudowa do 8/

Cena brutto	659,85 zł
Cena netto	536,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	weather1
Kod producenta	1319
Producent	WEATHERMATIC

Opis produktu

Czterosekcyjny sterownik do nawadniania Weathermatic SL800 z serii Smartline z opcją rozbudowy do 8 sekcji za pomocą dwusekcyjnych modułów SLM2.

Nawadnianie ogrodu przy wykorzystaniu tego sterownika to przede wszystkim racjonalne zużycie wody. Sterownik do nawadniania SL800 współpracuje ze stacjami pogodowymi systemu nawadniającego SLW1 i SLW20, co daje oszczędność 20 do 50% zużywanej wody.

Codziennie na podstawie danych o rodzaju gleby, roślinności, warunkach klimatycznych i kącie nachylenia terenu, sterownik wraz ze stacją pogodową obliczają deficyt wody. Funkcja ta umożliwia automatyczną regulację długości podlewania każdej z sekcji systemu nawadniającego. Technologia ta przyciągnęła uwagę największych światowych mediów. Na temat walorów połączenia sterowników do nawadniania Weathermatic Smartline ze stacjami pogodowymi, powstały programy dokumentalne emitowane przez takie stacje jak NBC News czy Discovery Home Channel. Sterowniki do nawadniania z serii Smartline zdobyły również szereg prestiżowych wyróżnień m.in. pierwszą nagrodę na największych, międzynarodowych targach poświęconych nawadnianiu International Irrigation Show oraz nagrodę European Innovation Award, wręczaną przez Jardin & Paysage w Paryżu

Właściwości:

Sterownik wewnętrzny

Czterosekcyjny z możliwością rozszerzenia do 8 sekcji za pomocą 2 sekcyjnego modułu SLM2

Moduły sekcyjne mogą być wymieniane bez konieczności kasowania ustawień czy wyłączania sterownika

Zewnętrzny transformator

Podświetlany wyświetlacz oraz drzwiczki obudowy

Praca w dwóch trybach

tryb standard wykorzystuje ustawienia użytkownika

tryb auto adjust wykorzystuje działania monitora pogodowego, który na podstawie odczytu pogody kalkuluje proces nawadniania dla każdej sekcji

Przycisk aktywacji/deaktywacji czujnika deszczu/mrozu

Wyposażony w 4 programy (A, B, C oraz D)

Ośiem różnych czasów startu ułatwia zazebianie się programów

Sterownik pamięta ustawienia w przypadku braku prądu

Siedmiodniowe, kalendarzowe lub przemienne cykle nawadniania, niezależnie od programu

Opcja pomijania nawadniania w określone godziny dnia, dni tygodnia oraz do 7 dni kalendarzowych

Regulacja sezonowa od 10% do 300%

Elastyczny czas nawadniania sekcji od 1 min. do 9 h 55 min.

Dane techniczne:

Wejście: 230VAC/50Hz

Wyjście: 28VAC, 720 mA max.

Bezpiecznik 1 Amp.

Atesty: CE, UL

Wymiary: szer. - 17,8 cm wys. - 19,7 cm gr. - 4,4 cm