

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/sterownik-weahermatic-smartline-sl-1600-4-sekcje-rozbudowa-do-16-zew-p-1528.html>



Sterownik Weahermatic Smartline SL 1600 - 4 sekcje / rozbudowa do 16/zew.

Cena brutto	1 054,60 zł
Cena netto	857,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	weather2
Kod producenta	1320
Producent	WEATHERMATIC

Opis produktu

Profesjonalny, zewnętrzny 4 sekcyjny (z możliwością rozbudowy do 16) sterownik do przydomowych oraz instytucjonalnych systemów nawadniających, który wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie dostępne obecnie na rynku. Dzięki jego rewolucyjnym możliwościom poprzez podłączenie monitora pogodowego, który zbiera informacje o opadach i temperaturze, jesteśmy w stanie idealnie dopasować optymalną ilość wody potrzebnej dla roślinności jak również nie dopuścić do marnotrawienia wody a za czym idzie oszczędzić coraz więcej pieniędzy na rosnących rachunkach za wodę. Oszczędności wynoszą od 20% do 50%!

Właściwości:

- Sterownik zewnętrzny
- Szczelna obudowa sterownika
- 4 sekcyjny
- Rozbudowa o kolejne 4 sekcje poprzez moduł SLM4
- Rozbudowa o kolejne 12 sekcji poprzez moduł SLM12
- Wewnętrzny transformator
- Podświetlany wyświetlacz oraz drzwiczki obudowy
- Praca w dwóch trybach
 - tryb **standard** wykorzystuje ustawienia użytkownika
 - tryb **auto adjust** wykorzystuje działanie monitora pogodowego SLW20, który na podstawie odczytu pogody kalkuluje proces nawadniania dla każdej sekcji
- Przycisk aktywacji/deaktywacji czujnika deszczu/mrozu
- Wyposażony w 4 programy (A, B, C oraz D)
- Ośmiem różnych czasów startu ułatwia zalebianie się programów
- Sterownik pamięta ustawienia w przypadku braku prądu
- Siedmiodniowe, kalendarzowe lub przemienne cykle nawadniania, niezależnie od programu
- Opcja pomijania nawadniania w określone godziny dnia, dni tygodnia oraz do 7 dni kalendarzowych
- Regulacja sezonowa od 10% do 300%
- Elastyczny czas nawadniania sekcji od 1 min. do 9 h 55 min.

Dane techniczne:

- Wejście: 230VAC/50Hz
- Wyjście: 28VAC, 1.2 A max.
- Bateria: 9 Volt, alkaliczna
- Bezpiecznik 1 Amp.
- Atesty: CE, UL
- Wymiary: szer. - 24,1 cm wys. - 25,4 cm gr. - 10,5 cm