Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:29

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-hunter-i2504rb-zasieg-11-9-21-6m-p-332.html



Zraszacz HUNTER I2504RB (zasięg 11,9-21,6m)

Cena brutto	**385,65 zł**
Cena netto	**313,54 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**i2504RB**
Kod producenta	**322**
Producent	**HUNTER**

Opis produktu

CECHY CHARKTERYSTYCZNE:

- Łatwa regulacja kąta (50^{o} - 360^{o}): zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Pomaga zredukować nadmiar wod
- automatyczne przywracanie kąta: powrót do pierwotnego kąta bez względu na kierunek ustawienia zraszacza
- niedemontowalny, odporny na akty wandalizmu mechanizm napędu umożliwiający obracanie zraszacza bez jego uszkodzenia
- dysze w 12 kolorach: łatwa identyfikacja, duża równiomierność rozkładu zraszania
- opcjonalny tłok ze stali nierdzewnej: doskonały w przypadku trudnych warunków glebowych
- dostępne modele 10 cm i 15 cm (wynurzalne)
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m: zapewnia oszczędność wody, redukuje podatność na uszkodzenia.

DOSTĘPNE OPCJE:

- na potrzeby szybkiego nawadniadniania terenów sportowych lub obszarów wymagających kontroli zapylenia firma Hunter oferuje model I-25 Ultra HS (High Speed) o dużej szybkości obracania, w którego przypadku czas pełnego obrotu został skrócony z 3 minut do 1 minuty.
- kapsel informacyjny dla wody odzyskanej (niezdatnej do picia)
- fabrycznie montowane dysze

SPECYFIKACJA DZIAŁANIA:

- wydajność: od 0,82 do 7,24 m^{3}/h od 13,6 do 120,7 l/min
- zasięg dla I-25-04, I-25-06: od 11,9 do 21,6 m
- zasięg dla I-25-04-HS, I-25-06-HS: od 11,3 do 20,4 m
- zakres ciśnienia zalecanego: od 2,8 do 6,9 bara, od 275 do 689 kPa
- zakres ciśnienia roboczego: od 2,8 do 6,9 bara od 275 do 689 kPa
- opad w przybliżeniu: od 6 d0 14 mm
- kąt nachylenia dyszy: 25^{o}
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m.

WYMIARY:

- I-25-04 (SS, SS-HS): 20 cm
- I-25-06 (SS, SS-HS): 26 cm
- wlot gwintowany wewnętrznie: 1SDSq NPT lub BSP
- zewnętrzna średnica obudowy: 5 cm