Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-hunter-i2504ssb-zasieg-11-9-21-6m-stal-nierdzewna-p-333.html



# Zraszacz HUNTER I2504SSB (zasięg 11,9-21,6m)- stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **420,71 zł** |
| Cena netto | **342,04 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **i2504SSB** |
| Kod producenta | **323** |
| Producent | **HUNTER** |

## Opis produktu

**MODELE:**

- I-25-04: 10 cm, tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-04-SS: 10 cm, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-04-SS-HS: 10 cm, duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06: 15 cm, tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06-SS: 15 cm, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06-SS-HS: 15 cm, duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych

- Łatwa regulacja kąta ($50^o$ - $360^o$): zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Pomaga zredukować nadmiar wod
- automatyczne przywracanie kąta: powrót do pierwotnego kąta bez względu na kierunek ustawienia zraszacza
- niedemontowalny, odporny na akty wandalizmu mechanizm napędu umożliwiający obracanie zraszacza bez jego uszkodzenia
- dysze w 12 kolorach: łatwa identyfikacja, duża równiomierność rozkładu zraszania
- opcjonalny tłok ze stali nierdzewnej: doskonały w przypadku trudnych warunków glebowych
- dostępne modele 10 cm i 15 cm (wynurzalne)
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m: zapewnia oszczędność wody, redukuje podatność na uszkodzenia.

**DOSTĘPNE OPCJE:**

- na potrzeby szybkiego nawadniadniania terenów sportowych lub obszarów wymagających kontroli zapylenia firma Hunter oferuje model I-25 Ultra HS (High Speed) o dużej szybkości obracania, w którego przypadku czas pełnego obrotu został skrócony z 3 minut do 1 minuty.
- kapsel informacyjny dla wody odzyskanej (niezdatnej do picia)
- fabrycznie montowane dysze

**SPECYFIKACJA DZIAŁANIA:**

- wydajność: od 0,82 do 7,24 $m^3$/h od 13,6 do 120,7 l/min
- zasięg dla I-25-04, I-25-06: od 11,9 do 21,6 m
- zasięg dla I-25-04-HS, I-25-06-HS: od 11,3 do 20,4 m
- zakres ciśnienia zalecanego: od 2,8 do 6,9 bara, od 275 do 689 kPa
- zakres ciśnienia roboczego: od 2,8 do 6,9 bara od 275 do 689 kPa
- opad w przybliżeniu: od 6 d0 14 mm
- kąt nachylenia dyszy: $25^o$
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m.

**WYMIARY:**

- I-25-04 (SS, SS-HS): 20 cm
- I-25-06 (SS, SS-HS): 26 cm

- wlot gwintowany wewnętrznie: 1SDSq NPT lub BSP
- zewnętrzna średnica obudowy: 5 cm