

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-hunter-i2504sshsb-zasieg-11-9-21-6m-stal-nierdzewna-duza-szybkosc-p-334.html>



Zraszacz HUNTER I2504SSHSB (zasięg 11,9-21,6m)- stal nierdzewna, duża szybkość

Cena brutto	1 110,22 zł
Cena netto	902,62 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	i2504SSHSB
Kod producenta	324
Producent	HUNTER

Opis produktu

MODELE:

- I-25-04: 10 cm, tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-04-SS: 10 cm, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-04-SS-HS: 10 cm, duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06: 15 cm, tłok z tworzywa sztucznego, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06-SS: 15 cm, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- I-25-06-SS-HS: 15 cm, duża szybkość, tłok ze stali nierdzewnej, zraszacz rotacyjny do zastosowań komercyjnych
- łatwa regulacja kąta (50° - 360°): zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Pomaga zredukować nadmiar wody
- automatyczne przywracanie kąta: powrót do pierwotnego kąta bez względu na kierunek ustawienia zraszacza
- niedemontowalny, odporny na akty wandalizmu mechanizm napędu umożliwiający obracanie zraszacza bez jego uszkodzenia
- dysze w 12 kolorach: łatwa identyfikacja, duża równomierność rozkładu zraszania
- opcjonalny tłok ze stali nierdzewnej: doskonały w przypadku trudnych warunków glebowych
- dostępne modele 10 cm i 15 cm (wyrzucalne)
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m: zapewnia oszczędność wody, redukuje podatność na uszkodzenia.

DOSTĘPNE OPCJE:

- na potrzeby szybkiego nawadniania terenów sportowych lub obszarów wymagających kontroli zapylenia firma Hunter oferuje model I-25 Ultra HS (High Speed) o dużej szybkości obracania, w którego przypadku czas pełnego obrotu został skrócony z 3 minut do 1 minuty.
- kapsel informacyjny dla wody odzyskanej (niezdatnej do picia)
- fabrycznie montowane dysze

SPECYFIKACJA DZIAŁANIA:

- wydajność: od 0,82 do 7,24 m³/h od 13,6 do 120,7 l/min
- zasięg dla I-25-04, I-25-06: od 11,9 do 21,6 m
- zasięg dla I-25-04-HS, I-25-06-HS: od 11,3 do 20,4 m
- zakres ciśnienia zalecanego: od 2,8 do 6,9 bara, od 275 do 689 kPa
- zakres ciśnienia roboczego: od 2,8 do 6,9 bara od 275 do 689 kPa
- opad w przybliżeniu: od 6 do 14 mm
- kąt nachylenia dyszy: 25°
- odpływowy zawór zwrotny przy różnicach poziomu terenu wynoszących do 3 m.

WYMIARY:

- I-25-04 (SS, SS-HS): 20 cm

- I-25-06 (SS, SS-HS): 26 cm
- wlot gwintowany wewnątrz: 1SDSq NPT lub BSP
- zewnętrzna średnica obudowy: 5 cm