

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-perrot-lvze-22-wdh-triton-m-młoteczkowy-zasięg-14-5-21m-pola-golfowe-green-p-1545.html>



Zraszacz PERROT LVZE 22 WDH TRITON-M  
młoteczkowy (zasięg 14,5-21m) pola golfowe  
GREEN

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 867,30 zł  |
| Cena netto       | 705,12 zł  |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | perrot24   |
| Kod producenta   | 1337       |
| Producent        | PERROT     |

Opis produktu

OPIS PRODUKTU & ZASTOSOWANIE

Dwu lub trój dyszowy **zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy** do zraszania dużych powierzchni. Szczególnie zalecany do stosowania w parkach, na basenach i cmentarzach, boiskach do krykieta, parkurach oraz polach golfowych (na Green, Fairway, Driving-Range i Putting Green). Optymalny rozdział wody oraz optymalny promień zraszania przy różnym zapotrzebowaniu wody zapobiegają zabagnieniu i przesychaniu tawnika. Uniwersalny zraszacz dla szerokiego zakresu zastosowań od jednego z wiodących producentów systemów nawadniających.

DOSTĘPNE WERSJE

- Obudowy:
- zielona pokrywa
  - zielona pokrywa z trawą syntetyczną (S)

- Model:
- z regulacją sektora zraszania (W)
  - z trzecią (tylną) dyszą w zraszaczu sektorowym (D)
  - z zaworem zwrotnym (H)
  - z elektrozaworem AC (VAC)

| Typ zraszacza    | LVZE 22 | LVZE 22H | LVZE 22 VAC |
|------------------|---------|----------|-------------|
| Przyłącze        | 1"      | 1"       | 1"          |
| Wysokość zrasz.  | 284 mm  | 306 mm   | 347 mm      |
| Wysokość wynurz. | 79 mm   | 79 mm    | 79 mm       |
| Ciśnienie minim. | 3 bar   | 3 bar    | 3 bar       |
| Średnica obud. Ø |         |          |             |

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Śr. pokrywy Ø | 152 mm | 152 mm | 152 mm |

**DANE OGÓLNE**

Zraszacz wynurzalny o nachyleniu strugi wodnej 22°.

Bezodpryskowe wahadło. Śruba do regulacji rozkładu opadu wody.

**MATERIAŁ**

Oś, tuleja ślizgowa i wahadło z mosiądzu. Obudowa elektroniki, przełącznik sektora i korpus zraszacza z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Obudowa zraszacza - stal cynkowana ogniowo.

**DANE TECHNICZNE**

| Typ zraszacza     | LVZE 22                          | LVZE 22<br>H                        | LVZE 22<br>VAC                   |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Średnica dyszy    | 4,2 - 8,0 mm                     |                                     |                                  |
| Ciśnienie pracy   | 3,0 - 7,0 bar                    |                                     |                                  |
| Promień zraszania | 14,5 - 21,6 m                    |                                     |                                  |
| Zużycie wody      | 2,63 -<br>8,05 m <sup>3</sup> /h | 2,07 -<br>7,20<br>m <sup>3</sup> /h | 2,16 - 8,86<br>m <sup>3</sup> /h |