

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-perrot-lvzr-wvac-triton-l-wvac-młoteczkowy-zasięg-19-36m-boisko-p-1551.html>



Zraszacz PERROT LVZR WVAC TRITON-L WVAC młoteczkowy (zasięg 19-36m) BOISKO

Cena brutto	1 776,60 zł
Cena netto	1 444,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	perrot30
Kod producenta	1343
Producent	PERROT

Opis produktu

LVZR sektorowy z Elektrozaworem, TRITON-L WVAC

Zraszacz pełnoobrotowy LVZR 22 3-dyszowy
Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy LVZR 22W 2-dyszowy

OPIS PRODUKTU & ZASTOSOWANIE

Idealne rozwiązanie dla boisk piłkarskich z trawą naturalną i syntetyczną (np. dla hokeja na trawie) oraz na pola golfowe (Fairway i Driving-Range), Zraszacz zalecany do stosowania na dużych powierzchniach zielonych, parkach, hipodromach oraz parkurach. Dzięki bardzo dużej prędkości obrotu nadaje się idealnie do zraszania boiska bezpośrednio przed meczem lub przerwie meczu.

Wersja RVR z gumową donicą głębokości 12cm umożliwia umieszczenie naturalnej trawy nad zraszaczem. Wszystkie prace związane z serwisem zraszacza (wymiana cewki, montaż dekodera) można wykonać od góry zraszacza bez konieczności ingerencji w otaczający trawnik.

DOSTĘPNE WERSJE

Obudowa:

- zielona pokrywa z tworzywa
- brązowa pokrywa z tworzywa (T)
- zielona pokrywa z trawą syntetyczną (S)
- brązowa pokrywa z trawą syntetyczną (ST)
- gumowa donica z naturalną trawą (RVR)

Model:

- z regulacją sektora zraszania (W)
- z zaworem hydraulicznym (V)
- z zaworem zwrotnym (H)
- z elektrozaworem AC (VAC)
- z dekodrem (VDE)
- z Feedback-Decoder (FVDE)



Typ zraszacza	LVZR 22 LVZR 22 H	LVZR 22 V LVZR 22 VAC
Przyłącze	1 1/2"	1 1/2"
Wysokość zraszacza	370 mm	450 mm
Wysokość wynurzenia	98 mm	99 mm
Ciśnienie minimalne	3 bar	3 bar
Średnica obudowy Ø	246 mm	246 mm
Średnica pokrywy Ø	180 mm	180 mm
Typ zraszacza	RVR	RVR V RVR VAC
Przyłącze	1 1/2"	1 1/2"
Wysokość zraszacza	573 mm	660 mm
Wysokość wynurzenia	205 mm	206 mm
Ciśnienie minimalne	3 bar	3 bar
Średnica obudowy Ø	246 mm	246 mm
Średnica pokrywy Ø	242 mm	242 mm

DANE OGÓLNE

Zraszacz wynurzalny o nachyleniu strugi wodnej 22°. Bezodpryskowe wahadło. Śruba do regulacji rozkładu opadu wody.

MATERIAŁ

Oś, tuleja ślizgowa i wahadło z mosiądzu. Obudowa elektroniki, przełącznik sektora i korpus zraszacza z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Obudowa zraszacza - stal cynkowana ogniowo.

DANE TECHNICZNE

Typ zraszacza	LVZR 22	
Średnica dyszy	7,0 - 17,5	
Ciśnienie pracy	3,0 - 7,0	
Promień zraszania	19,0 - 36,0	
Zużycie wody	5,28 - 27,1 m³/h	
Typ zraszacza	RVR	
Średnica dyszy	7,0 - 13,0	
Ciśnienie pracy	3,0 - 7,0	
Promień zraszania	19,0 - 30,0	
Zużycie wody	5,28 - 18,3 m³/h	